

MKVV22矿用软芯屏蔽电缆MKVVRP

产品名称	MKVV22矿用软芯屏蔽电缆MKVVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV22 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

对数 5对 10对 20对 30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对 800对 1000对

导线直径为 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC, HYYC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

产品型号 规格范围 使用场合 MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯

适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKVVP20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVVP32,MKVVP30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 MKVV-1,MKVVP22-1 0.5-10mm²,2-61芯

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。 4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

直流电缆-

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆