

KVVV 2*1.0控制电缆KVVVP 3*1.5

产品名称	KVVV 2*1.0控制电缆KVVVP 3*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）

铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。 铠装通信电缆结构：

- 1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。
- 2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蝕和水分侵入。 23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。
- 3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。
- 4、识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间间隔不大于1m，
- 5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。
- 6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。
- 6、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。

型号及名称：KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP型、ZR-KVVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVVP2型、ZR-KVVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVV型、ZR-KVVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVVP、P1、P3型，ZR-KVVVP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆 NH-

KVV - - 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆 适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注：用户需要阻燃型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR - KVV型.....等。

生产范围：KVV、KVVP型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产2 ~ 61芯；6mm²的可生产2 ~ 14芯；10 mm²的可生产2 ~ 10芯。

KVVP2型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4 ~ 61芯；6mm²的可生产4 ~ 14芯；10 mm²的可生产4 ~ 10芯。