

大同-建筑工程白灰，修路回填石灰-一手货原

产品名称	大同-建筑工程白灰，修路回填石灰-一手货原
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	200.00/吨
规格参数	细度:100-300目 产地:张家口 运输方式:汽运
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

大同-建筑工程白灰，修路回填石灰-一手货原

含量：化硅0.07%、三氧化二铝0.02%、三氧化二铁0.03%、氧化钙55.22%，85%、90%氧化镁0.08%、石灰石块状/粉状：烧失量40.79%，硅4.62%，铝1.21%，铁0.52%，钙50.16%，镁1.10%白云石粉/块：硅0.19%，铝0.15%，铁0.17%，钙32.1%，镁21.19%用石灰膏或消石灰粉可配制石灰砂浆或水泥石灰混合砂浆，用于砌筑或抹灰工程。（2）石灰稳定土将消石灰粉或生石灰粉掺入各种粉碎或原来松散的土中，经拌合、压实及养护后得到的混合料，称为石灰稳定土。它包括石灰土、石灰稳定砂砾土、石灰碎石土等。石灰稳定土具有一定的强度和耐水性。广泛用作建筑物的基础、地面的垫层及道路的路面基层。水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂。5.用作植物油脱色剂，物载体，土壤改良剂和钙肥；6.还可用于耐火材料、干燥剂；7.可配制农机2胶和水上胶黏剂，还用作与2402树脂预反应的反应剂；8.用于酸性废水处理及污泥调质；9.还可用作锅炉停用保护剂，利用石灰的吸湿能力，使锅炉水汽系统的金属表面保持干燥。石灰（或消石灰）的有效钙含量是表征石灰质量的重要指标，石灰的主要成分为氧化钙，还含有镁、硅、铁、铝等的氧化物及盐石灰石花岗岩有明显的颗粒结晶3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；用石灰膏或消石灰粉可配制石灰砂浆或水泥石灰混合砂浆，用于砌筑或抹灰工程。（2）石灰稳定土将消石灰粉或生石灰粉掺入各种粉碎或原来松散的土中，经拌合、压实及养护后得到的混合料，称为石灰稳定土。它包括石灰土、石灰稳定砂砾土、石灰碎石土等。石灰稳定土具有一定的强度和耐水性。广泛用作建筑物的基础、地面的垫层及道路的路面基层。反应生成的产物氢氧化钙称为熟石灰或消石灰。石灰熟化时放出大量的热，体积1—2.0倍。煅烧良好、氧化钙含量高的石灰熟化较快，放热量和体积也较多。工地上熟化石灰常用两种方法：消石灰浆法和消石灰粉法。生石灰熟化后形成的石灰浆中，石灰粒子形成氢氧化钙胶体结构，颗粒极细(粒径约为1 μm)。直到高温后才开始加快，生成CaCl₂；在常温下无论是气态还是液态对CaCO₃都没有明显作用（3）硅酸盐制品以石灰（消石灰粉或生石灰粉）与硅质材料（砂、粉煤灰、火山灰、矿渣等）为主要原料，经过配料、拌合、成型和养护后可制得砖、砌块等各种制品是一种无机化合物，它的化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，生石灰氧化钙，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。氧化钙操作处置注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。不溶于醇。系属无机碱性蚀物品，危规编95006。生石灰与水会发生化学反应，接着就会立刻加热到超100 的高温。石灰有生石灰和熟石灰之分。生石灰的主要成分是氧化钙（CaO），将（CaCO）含量高的石灰岩在通风的石灰窑中煅烧至900

以上即得。是有吸水性，可用作干燥剂，我国民间常用以防止杂物回潮。生石灰是由石灰岩、白垩、白云质石灰岩等原材料在高温煅烧下形成的一种白色粉末或者块状的材料，通常用于建筑行业，也有一些应用于畜牧业养殖、农业生产中使用