

单开带卸压窗式风门 定制双向双开调节式风窗结构门 竹制单扇

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 单开带卸压窗式风门 定制双向双开调节式风窗结构门 竹制单扇 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 1850.00/件 |
| 规格参数 | 调节方式:百叶窗式 控制方式:气动控制 材质:钢制 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

单开带卸压窗式风门 定制双向双开调节式风窗结构门 竹制单扇 矿用远程智能自动调节风窗控制系统还可以通过网络、光纤传输系统把矿用双向调节风门附近的正向风速或反向风速、烟雾浓度、浓度、粉尘浓度等几个关键性指标参数传递到井上远程控制系统的电脑界面，当井下煤矿双向调节风门附近环境参数超出规定的范围后，井上上位机迅速做出反应通过声光等形式报警，帮助管理人员做出准确及时的判断与决策，确保矿山矿井的安全生产 1、矿用无压风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关；2、无压风门双向隔风，无需再设反向风门；3、风门采用钢质构造，结构简单，坚固耐用；4、风门关闭平稳；5、矿用风门防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾，防止火灾及有害气体进入其它巷道；6、风门压力平衡式风门既能手动操作，也可动力操作，如再加一套控制系统，可实现风门的自动开启；7、矿用风门两道风门之间可实现相互闭锁单开带卸压窗式风门 定制双向双开调节式风窗结构门

竹制单扇 推拉式闸板调节风门，推拉式调节无压风门，推拉式风门用于矿井的什么位置？

推拉式闸板风门，推拉式调节无压风门用于回风巷调节风量,采用推拉方式打开,特点:

推拉轻便、安全可靠、密封和调节性能好、漏风率低、耐风压高、防火阻燃，使用上下双轨、

上下导向轮，尺寸及制作要求都可以按客户要求定做 矿用百叶式调节风窗主要有煤矿调节风门包含风叶、传动装置、刻度盘、调节手柄、闭锁装置等构成，百叶式矿用调节风门的框架采用槽钢焊接而成，经久耐用、不易变形；风叶采用3mm厚度的的钢板或不锈钢材料制作，框架刷漆防腐，外观美观大方；由锚杆、插件固定，调节风窗易于拆卸，便于拆卸、回收；矿用百叶式调节风窗、百叶窗式调节风门，矿用调节无压风门符合《“一通三防”管理制度》要求