

GYTA53-12通信光缆 GYTA-12单模光纤厂家

产品名称	GYTA53-12通信光缆 GYTA-12单模光纤厂家
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	12.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:GYTA 产地:河北
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

产品详情

电缆;交联电缆;GYXTW光缆

GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢纵包。钢带和松套管之间加水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆

光缆型号 光纤数 钢丝 松套管尺寸 护套标称厚度 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力*/短期
允许压扁力*/短期

以2纤递增 mm mm mm mm kg/km n n/100mm

gyxtw-2 ~ 12xn 2 ~ 12 1.5 2.0/3.0 3.0 10.8 129 600/1500 1000/3 000室外12芯中心束管式光缆主要是由12根光导纤维（细如头发的玻璃丝）和塑料保护套管及塑料外皮构成，12芯光缆内没有金、银、铜铝等金属，一般无回收价值。12芯光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。

室外12芯层绞式铠装光缆

产品描述：

室外12芯中心束管式光缆的结构是将250 μ m光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。

室外12芯中心束管式光缆 产品特点：

- 1.具有良好的机械性能和温度性能
- 2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
- 3.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
- 4.良好的抗压性和柔软性
- 5.双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力
- 6.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
- 7.直径小、重量轻、容易敷设
- 8.较长的交货长度
- 9.符合YD/T 769-2003标准