

固原码头轨道缓冲垫板工厂

产品名称	固原码头轨道缓冲垫板工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

固原码头轨道缓冲垫板工厂 2×25kV、1×25kV设备采用气体绝缘开关柜（GIS）该扣件单股钢轨左右位置调整量为±8mm,钢轨高低位置标准调整为-4~+26mm,作为临时修补,钢轨高低位置大调整量可达-4~+56mm 取消本扣件中的轨下复合垫板的配置具有较高的道床阻力，对提高无缝线路的横向稳定性有利

橡胶垫板的特点：

- 1、减震性、防老化性、耐磨性、稳固性、抗高低温性较强，产品有天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、HDPE、EVA、高密度聚等组合，产品弹性高，且在各种温度下不易变形或断裂。
- 2、使用周期长，维修和更换成本低。
- 3、型号齐全，适用43KG、50KG、60KG等各种钢轨以及木枕、混凝土枕等各种枕木的铺设。

随力强,防震性能,绝缘性能好,耐磨,屡经压缩变形少,强性高,耐老化,不翻泥浆,使用寿命长，安装简便。使用铁路橡胶垫板可以大大提高机动车辆的运输能力，减少道口维修次数，避免因机动车辆熄火而引起的交通事故。无论从安全经济环保社会效益等方面都值得推广应用（水泥道口板容易损坏铁道口板噪音大）。

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上，经试验证实：实施压力达80吨以上能稳定无变形。

不同的孔型和不同的连接匹配,抗滑移承载力是不同的,以下介绍试验和分析情况铁路轨道支承用衬垫，具备稳定性强的优点，解决了稳定性差的问题

G3型钢轨扣件是一种接近Monaco型的用于路堑区间的G3型板式轨道上

昆山艾力克斯的橡胶垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的橡胶垫板主要有：天然橡胶、合成橡胶、丁苯胶、氯丁胶、复合橡胶、EVA、塑料、塑胶、HDPE、高密度聚等材料生产。尺寸按照图纸或样品来制造。生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥

有的检测设备，以确保我们所有的橡胶垫板产品品质，达到客户的要求。