

土工膜焊机设备 道可机械 择优推荐 乌兰浩特土工膜焊机

产品名称	土工膜焊机设备 道可机械 择优推荐 乌兰浩特土工膜焊机
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

产品详情

在下雨期间或接缝有潮气、露水，或者有大风沙的情况下不能进行焊接，但采取防护措施时除外。温度低于5℃时，按规范要求不应施工，室外温度低于5℃，双方可商议施工。未进行热粘的焊缝，应该随焊接的进行，用湿布轻擦焊缝，土工膜焊机报价，冷却速度，土工膜焊机厂，以免由于膜的弹性而将焊缝质量降低。挤压焊接机每次焊接开始时，应先启动焊机、将头里面余留的焊条挤压物除去，完后立即焊接。

复合型防水板的规格可以根据不同的断面要求提前预定生产，乌兰浩特土工膜焊机，宽度一般为三米为宜。长度根据不同的断面要求来订做。此种搭接为环向搭接，防水板搭接宽为10cm。采用自动爬焊机焊接。局部用热熔的方法配合焊接。防水板须进行检查是否有变色、波纹（厚薄不均）、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷，如果存在质量疑虑，应进行张拉试验、防水试验和焊缝抗拉强度试验。

土工膜铺设时，膜块间形成的结点，应为T字型，不得作成十字形。膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不应小于10cm，通常应使土工膜焊接焊缝排列方向平行于坡度线，即沿坡度方向排列。土工膜焊接通常在拐角及畸形地段，应使接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5范围内，不应有水平夹角小于45度的接缝。

土工膜焊机设备-道可机械-择优推荐-乌兰浩特土工膜焊机由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司是从事“喷浆机,注浆机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您

提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：国振峰。