

宁阳涂胶机 青岛金裕桦 双面涂胶机

产品名称	宁阳涂胶机 青岛金裕桦 双面涂胶机
公司名称	青岛金裕桦机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛黄岛区王台镇逢猛工业园内
联系电话	13285327773 13285327773

产品详情

- 1、机头密封圈在7-10天需要更换一次;
- 2、更换时所有部位都要清洗干净，不能有原料残留;
- 3、每天下班前将久耐混合管取下，木皮涂胶机，钢钩取下，将机头清理干净。将B料孔和挂钢钩的孔位打好黄油，并将B料孔封住，板材涂胶机，以免B料固化。混合管也要清洗干净，保证动态胶阀A/B出胶口没有残胶。机身表面清理干净，保证机器清洁。
- 4、开机前缓慢装上钢钩，新的钢钩顶部用砂纸打磨一下，让其圆润光滑，一定要装到位，观察机头马达是否能正常运转?出料气缸是否能正常运作?
- 5、正常生产前记得排出一小部分胶料，因为里面可能有黄油残留，排出以免影响产品质量。
- 6、每个月需要清理一次气源过滤器，和下胶管Y型过滤器。所有运动部分必须检查是否有松动，并加润滑油。如果长时间机器停用，宁阳涂胶机，必须清理机器里面所有料桶与料管的胶水。并要清理完所有管道的清洗液。

空气过滤器主要包括框体和安装在框体内的过滤材料。为了保证空气过滤器防泄漏的能力，很多空气过滤器生产厂家通常在框体的端面上设置密封垫片，达到密封效果。然而由于框体尺寸多变，密封垫片无法做成标准件，通常需要手工粘贴条状的密封垫片来拼接，以围成一个环状的结构。以矩形框体为例，在实际使用中，由于裁切误差较大，相连两段的密封垫片条之间容易在拼接结合处形成较大的拼接缝，气密性差，容易造成气体的泄漏，从而影响空气过滤器的过滤效果。

同时，传统的人工点胶贴条一方面，配比不准确，胶量不均匀，不仅影响美观，而且无法保证产品合格率，还容易造成胶水的浪费。另一方面，人工点胶跟自动点胶对比，速度慢，效率低，产量难以提升。还需要更多劳动力，双面涂胶机，增加了管理成本。

涂胶机 涂胶机又称为涂覆机，刮胶机、自动喷胶机等。主要用以将液态胶水涂在纺织品、纸盒或者皮革表面上的一种机械设备，现有的涂胶机有很多种款式，如：鼓式涂胶机、双作用涂胶机、双工位升降涂胶机等。涂覆机是通过气压将胶水或者油漆之类的液体喷涂到所需要的产品上。设备采用了三轴联动，自动化操作，同时配有电脑编程控制路径喷涂。喷涂厚度和时间均可设定，简单易操作。

宁阳涂胶机-青岛金裕桦-双面涂胶机由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。青岛金裕桦机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 青岛 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。青岛金裕桦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！