

冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 江苏易腾检测仪器

产品名称	冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱 江苏易腾检测仪器
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，冷热冲击试验箱供货商，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

两箱式冷热冲击箱:

- 1、只有高温区和低温区两个区，没有测试区，它的“测试区”是一个吊篮，装载测试样品在高温区和低温区之间移动。转换时间只有10秒。能更好的模拟瞬时的温度转换冲击。
- 2、吊篮转换到一个温区后，因转换前吊篮带有另一温区的能量。所以控制系统会启动加热或制冷来增加热量或者冷量的补充。让温度稳定。
- 3、在两个区都已蓄能，箱门关闭的情况下。理论上讲，两箱式冷热冲击箱不能做常温冲击。但也有变通的方式，就是吊篮所在的温区箱门人工打开，冷热冲击试验箱报价，然后控制器按标准设定计时来完成常温冲击。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，冷热冲击试验箱价格，匹配合适的试验设备。

三箱式冷热冲击箱：

1、有高温区、低温区和测试区三个区。样品放在测试区，不能移动。要做高温冲击就把高温区与测试区的循环风道打开，冷热冲击试验箱，其他关闭；要做低温冲击就把低温区与测试区的循环风道打开，其他关闭。

2、刚做完高温冲击，必须经历一段常温冲击，就是要先关闭高温区与测试区的风道门，把测试区的与箱体外的风道打开，一个抽出，一个抽进。温度稳定后，如需做完整的常温冲击，这时就把温度再恒定一段时间。如果不用做完整的常温冲击，这时马上把测试区的与箱体外的风道关闭，接着把低温区跟测试区的风道打开，进行低温冲击。反过来，也是一样。

3、三箱式冷热冲击箱，高低温冲击间，必有排热气或冷气先到常温的过渡段。样品不用打开箱门就可以做常温冲击。但两箱式的不用经历这个过渡，转换的时间也更快，冲击的温差也可以更大，均匀度也更好，稳定时间也更短。只是因为吊篮不断在冷热环境中转换，整个传动系统也一样经历冷热环境的考验，寿命也比三箱的短。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

冷热冲击试验箱主要适用于航空、航天、舰船、电工、电子等领域。企业或科研单位通过对产品整机及零部件的高低温冲击试验及高温或低温环境下的贮存和运输。是用于测试材料结构或复合材料在瞬间经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，得以在短时间内检测试样因热胀冷缩引起的化学变化或物理伤害。由于工作方式和结构不同分为两箱式冷热冲击箱与三箱式冷热冲击箱。

冷热冲击试验箱报价-冷热冲击试验箱-江苏易腾检测仪器(查看)由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是一家从事“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“易腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使易腾检测在电工仪器仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！