

阜阳可程式复合盐雾试验箱 江苏易腾检测

产品名称	阜阳可程式复合盐雾试验箱 江苏易腾检测
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

计量筒采用人性化设计内置式雾量收集筒两个避免操作员及走道搬运车不小心碰坏。减少不必要的麻烦，实验更加准确。

喷嘴:精密玻璃喷嘴.保证使用100000个小时不结晶，可程式复合盐雾试验箱价格，不阻塞、不磨损、耐腐蚀。喷雾塔附锥形分散器，具有导向雾气、调节喷雾大小、及均匀落雾等功能。喷嘴与锥型分散器的综合兼容性，可使用喷雾大小随意可调.可做加速试验。

密封方式:内外箱体连接密封槽，阜阳可程式复合盐雾试验箱，采用水密封.防止雾气外泄。

盐雾试验箱也称为盐雾试验机，全称是盐水喷雾试验机，主要是用来测试样品的耐腐蚀性。目前广泛的应用在航天工业、汽车电子、电子电工、手机数码、塑胶制品、金属材料等等行业，测试其耐腐蚀性能，可程式复合盐雾试验箱报价，也是模拟自然条件或工作条件下的极端情况，可程式复合盐雾试验箱厂家，用以了解各样品的性能温度情况。现在的盐雾试验箱已从单纯中性盐雾试验发展出醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形式。

盐雾试验机的操作方法：

- 1、将盐雾试验箱的内部零件：塔式喷雾装置、漏斗、圆棒、V型样品架等装好。
- 2、接上气源，电源接通后，打开电源开关。
- 3、在压力桶及箱体内加水，两个低水位灯灭掉后停止加水，密封槽处加水密封。
- 4、将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处。
- 5、所有灯灭掉后我们可以打开操作、喷雾、计时开关，试验结束后方可打开除雾开关。

6、根据试验要求设备连续和周期两种喷雾方式

阜阳可程式复合盐雾试验箱-江苏易腾检测由江苏易腾检测仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏易腾检测仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!