

# 天津余热锅炉 华能

产品名称	天津余热锅炉 华能
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

## 产品详情

余热锅炉运行前要准备这些：

- 1、运行人员应该在烟气通过余热锅炉之前，就做好余热锅炉系统运行准备工作。
- 2、软水系统在投入运行的时候，确保软水箱的水位是正常的。
- 3、打开各个设备、管道排污阀，排尽积水后再进行关闭。
- 4、关闭给水泵的排气阀门和蒸发器的排污阀。
- 5、开启下列阀门
  - （1）给水泵的进出口的阀门，省煤器进口阀门、蒸发器给水阀。
  - （2）蒸发器排气阀，待有蒸汽产生时就应该关闭该阀门。
  - （3）当余热锅炉的蒸汽压力达到1.0Mpa时，开启蒸发器蒸汽的出口阀门。

余热锅炉运行前的准备一定要做好，这同样也是余热锅炉正常运行的前提。

烟气余热锅炉的原理

化工生产中有众多生产工序需要会 燃油、燃气、燃煤工序，焚烧的过程必然是会产生大量的热能，其中大部分的热量还随着烟气排放了。这种通过高温焚烧后产生烟气所释放出的热量，我们一般会称为烟气余热。因为烟气成分复杂排放过程较难，需要进行相应的脱硫脱硝处理，在污染物达标后能排放。但是过高的温度不利于脱硫脱硝治理，这就用到烟气余热锅炉了。

烟气余热锅炉将高温烟气送至到预热回收装置中，将高温烟气换热器后变成低温位的烟气，然后进入到烟气治理设备中，经过处理后经烟囱排放如大气中。

## 余热回收设备

余热锅炉在设备的安装以及布置方面，在一定程度上为用户提供了较大的空间，整个设备的重量轻且体积小，本设备由于采用立式布置，天津余热锅炉，实现了烟气与水的逆向换热，体积重量大幅降低。

余热锅炉非常的耐磨损，设备中的针形管主要是采用顺列布置，针肋把空间分成若干小的区域，这样对气流有均流作用，采用列布置的光管、螺旋翅片管等相比，在其它条件相同的条件下，磨损寿命高3~4倍。

天津余热锅炉-华能(推荐商家)由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司在环保设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。同时本公司还是从事河北烟道余热锅炉，河北燃机余热锅炉，河北蒸汽余热锅炉的厂家，欢迎来电咨询。