

6米数控剪板机 QC11K-8x6000液压闸式剪板机

产品名称	6米数控剪板机 QC11K-8x6000液压闸式剪板机
公司名称	马鞍山市华源机械厂
价格	面议
规格参数	类型:剪板机 品牌:uahuany/华源 型号:qc12y4 × 3200
公司地址	博望区博望镇滨湖路
联系电话	15955550909

产品详情

6米数控剪板机 qc11k-8x6000液压闸式剪板机 数控剪板机

性能特点：强迫定位准确，蜗轮蜗杆传动，光杆丝杆同心，无噪音

结构与特点：采用钢板焊结构，液压传动，蓄能器回程，

操作方便，性能可靠，外形美观。 整机主要性能特点：

1、机架采用全钢整体焊接结构，通过正火及高频振动消除内应力，保证机床的整体精度，有极佳的刚度，有极好的抗扭曲、抗倾斜能力。加厚的工作台板、加厚的滑块，使整机具有很高的刚性，因此折弯时滑块、工作台变形极小，工件具有极好的直线度和角度一致性。 2、参照德国din55222t2-80标准设计。

3、液压系统采用集成式控制系统，减少管路安装，采用进口密封圈，提高了机床的工作稳定性，外形美观简洁。 4、机床的主油缸活塞采用了航天技术-

表面镍磷处理，其硬度可达hrc60以上，与活塞

相对运动的导套采用了有自身润滑性的锌基耐磨合金，可使油缸长期处于良好的工作状态。 5、采用扭轴同步，机械挡块，可靠、经济、精度高。

6、后挡料距离、上滑块行程由数控系统自动调节，亦可手动调节方便操作。

7、上模配有绕度补偿机构。 技术参数 机床型号 剪板厚度 剪板宽度 剪切角 行程次数 电机功率kw 外形尺寸 (mm) 净重 kg qc12y-3x2000

4 2000 1°30 18 5.5 2600 1580 1600 3000

qc12y-4x2500 4 2500 1°30 18 5.5 3000 1580

1600 3500 qc12y-6x2500 6 2500 1°30 16 7.5 3040

1610 1620 5500 qc12y-10x2500 10 2500 1°30 15 11.0

3040 1700 1700 6500 qc12y-13x2500 13 2500 1°40 12

15.0 3140 2150 2000 9500 qc12y-16x2500 16 2500 2°

10 18.5 3140 2150 2000 10500 qc12y-20x2500 20 2500

2°30 8 22 3440 2300 2200 14000 qc12y-25x2500 25

2500 3° 6 30 3200 2700 2400 20000 qc12y-4x3200

4 3200 1°30 15 5.5 3840 1610 1620 6000

qc12y-6x3200 6 3200 1°30 10 7.5 3840 1610

1620 6500 qc12y-10x3200 10 3200 1° 30 9 11 3860
 1700 1720 8000 qc12y-13x3200 13 3200 1° 40 8 15
 3860 1750 1800 11500 qc12y-16x3200 16 3200 2° 7
 18.5 3880 2150 2000 13500 qc12y-20x3200 20 3200
 2° 30 5 22 3880 2250 2100 18000 qc12y-25x3200 25
 3200 3° 4 30 3900 2300 2200 25000 qc12y-4x4000
 4 4000 1° 30 12 5.5 4600 1700 1700 7000
 qc12y-6x4000 6 4000 1° 30 10 7.5 4620 1750
 1700 7500 qc12y-10x4000 10 4000 1° 30 8 11 4650
 2000 2000 11500 qc12y-13x4000 13 4000 1° 40 6 18.5
 4700 2100 2100 13800 qc12y-16x4000 16 4000 2° 5
 22 4700 2150 2200 20500 qc12y-20x4000 20 4000 2° 30
 4 25 4760 2450 2200 28000 qc12y-6x6000 6 6000
 1° 30 8 11 6460 2100 1800 16800 qc12y-10x6000 10
 6000 1° 30 6 15 6560 2200 2000 23000 qc12y-16x6000
 16 6000 2° 22 6650 可选配数控系统