

300吨5米WC67Y300/5000液压折弯机

产品名称	300吨5米WC67Y300/5000液压折弯机
公司名称	海安佳辉数控机床有限公司
价格	230000.00/部
规格参数	类型:折弯机 品牌:佳辉 型号:wc67y300/5000
公司地址	海安县城东镇戚庄村四组
联系电话	13951380883 13962788979

产品详情

300吨5米wc67y300/5000液压折弯机

- 一、折弯板厚：12mm(普板、钢板、铝板)，8mm(不锈钢板)；
- 二、可折板宽：5000mm
- 三、滑块行程：250mm
- 四、喉口深度：400mm
- 五、公称压力：3000kn
- 六、电机功率：22kw
- 七、主机重量：32000kg
- 八、主机尺寸：5000*2100*4000(长*宽*高)

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情电话13962788979（马经理）咨询！谢谢合作！

wc67y液压板料折弯机，采用钢板焊接结构，振动时效消除应力，机床具有很好的刚性和稳定性，整个机架刚性好，工作平稳、安全可靠、操作方便，通过折弯机数显和液压系统的协调控制，达到理想的折弯效果。液压上传动，平稳可靠。机械挡块，扭轴同步，精度高。后挡料距离、上滑块行程电动调节，手动微调、数字显示。板料液压折弯机上模配有挠度补偿机构，上模配有挠度补偿装置。

- 1、滑块部分：采用液压传动，滑块部分由滑块、油缸及机械挡块微调结构组成。左右油缸固定在机架上，通过液压使活塞（杆）带动滑块上下运动，机械挡块由计数器显示调节数值。
- 2、工作台部分：由按钮盒操纵，使电动机带动挡料架前后移动，并由计数器显示移动的距离，其最小读数为0.10毫米（前后位置均有行程开关限位）
- 3、同步系统：该机由扭轴、摆臂、关节轴承等组成的机械同步机构，结构简单，性能稳定可靠，同步精度高。机械挡块由电机调节，计数器显示数值。
- 4、挡料机构：挡料采用电机传动，通过链轮带动两丝杆同步移动，计数器显示挡料尺寸。