

# 丝印油墨 嘉宝莉19系列油墨 塑料油墨 可调色

产品名称	丝印油墨 嘉宝莉19系列油墨 塑料油墨 可调色
公司名称	上海志大丝印器材有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:嘉宝莉 印刷方式:丝印 单件净重:1000 (g)
公司地址	上海市浦东新区川沙新镇周祝公路2558号3幢138室
联系电话	021-66080100 15356659556

## 产品详情

?

嘉宝莉c-19系列油墨是专门针对多种需要高印刷品质材质面开发这产品，属半光、慢干溶剂型油墨。具有极优之印刷稳定性，可完全满足丝印、移印两用，尤其适用于较高温度及湿度环境条件下作业。

1.适用范围：常规热塑性塑料如压克力、abs、pc、petg、ps、硬及软质pvc板、片材、透明膜、铭板、纸张、灯箱、广告、书画及已入处理pet等。

2.性能特点：c-19系列是一种高色浓度、较慢干燥之油墨，具有墨质柔滑、细腻而肥厚之感，印刷性特佳，附着力特优，耐酒精、耐胶水、可满足精细线条、文字印刷，也属低味、芳香型油墨，因其韧性优异而可耐真空吸塑、高温成型而不致引起裂面。

3.技术参数：

检验项目 检验结果测试条件

油墨细度 8um 刮板细度计

干膜光泽 60度 60° 镜面光泽计

干燥速度 表干25° cx10-15min或60° cx3-5min

实干25° cx24hr 或60° cx15min

附着力 100/100 1mmx1mmx100格 3m胶纸剥离

耐酒精性无变化 500g/5cm<sup>2</sup>负载95%酒精棉x500次来回

耐酸性 无变化 浸泡5%hclx24hr

耐碱性 无变化浸泡5%naohx24hr

耐盐性 无变化浸泡5%naclx24hr

耐水性 无变化浸泡自来水x96hr

耐磨性 无明显变化 500g/5cm<sup>2</sup>负载含砂橡皮x200次来回

抗粘性 无变化 70 ° cx10g/cm<sup>2</sup>x6hr

说明：本系列基本色及网点四色重金属含量均符合欧盟rohs、欧洲en-71标准及美国astm标准。

4.使用方法：a.使用前请将油墨充分搅拌均匀，以防止油墨中添加的特效助剂可能产生分离现象。

b.印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。

c.请根据希望印刷的实际效果，正确选取恰当网版：77线-150线/厘米。

d.请根据希望作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型的某种稀释剂。

e.为达到细小线条、图案、文字的绝佳印刷效果，可添加本公司j-19-100暂凝膏，以更好的防止印刷墨层扩散、毛刺、

模糊不清。

5.注意事项：a.印前请务必先试印，以防因塑料种类差异而引起质量达不到所要求。

b.当印刷后引起附着不良或印刷过程不良时，请注意极可能是塑料中增塑剂或其它添加剂迁移表面所引起，也应考虑是否静

电原因，建议可用酒精或白电油加以清洗。

c.稀释剂可在20-30%间调整，完全取决于网目目数、环境条件及印刷效果来调节油墨粘度高低。

d.因所承印基材差异,相应会造成干燥差异,请按目标确认实际干燥方式及干燥时间,以确保印后质量.

e.使用前及使用后该系列油墨，均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触明火或高温。

f.本系列产品自生产之日期起保质期为1年，超过期限时请重新确认可用性。