

# 嘉宝莉C58D系列PP亮光丝印油墨

产品名称	嘉宝莉C58D系列PP亮光丝印油墨
公司名称	深圳市智诚丝印移印器材有限公司
价格	110.00/千克
规格参数	品牌:嘉宝莉 印刷方式:丝印,移印,网印,其他 单件净重:1000 (g)
公司地址	深圳市坪山新区坑梓办事处深汕路558号104
联系电话	0755-28998863 13824318393

## 产品详情

品牌：嘉宝莉 型号：c-58							
详细说明:							
c-58系列油墨							
嘉宝莉c-58系列是为特殊未经处理之聚丙烯或已稍作表面处理之聚乙烯材料印刷而开发的							
产品，属单液挥发干燥、高光泽、优越粘附性、强耐酒精、优异抗划伤之特长油墨。							
1. 适用范围：可常规用于聚烯烃系列材料如处理及未处理pp、opp、bopp、pp合成纸、pp发泡板、kt板、yupo纸及已处理pe等，也可用于珠光纸、处理之pet等材料。							
2. 性能特点：c-58系列是一种高光泽度、中等干速、超强耐酒精、耐白电油、优异附着力、优秀抗划伤性、色彩饱满、可高速印刷而不致飞墨、糊边，也可满足移印所用之高档油墨。							
3. 技术参数：见下表：							

检验项目	检验结果	测试条件
油墨细度	8um	刮板细度计
干膜光泽	85°	60° 镜面光泽计
干燥速度	表干	25 × 10-15min或60 × 3-5min
	实干	25 × 24hr 或60 × 15min
附着力	100/100	1mm × 1mm × 100格 3m胶纸剥离
柔韧性	无异状	1.5mm × 180° 弯曲
耐酒精性	无异状	500g/5cm <sup>2</sup> 负载95%酒精棉 × 500次来回
耐酸性	无变化	浸泡5%hcl × 24hr
耐碱性	无变化	浸泡5%naoh × 24hr
耐盐水	无变化	浸泡5%naci × 24hr
耐水性	无变化	浸泡自来水 × 96hr
说明	本系列基本色及网点四色重金属含量均符合欧盟rohs、欧洲en-71标准及美国astm标准。	
4.使用方法：a.使用前请将油墨充分搅拌均匀，以防止油墨中添加的特效助剂可能产生分离现象		
	b.印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。	
	c.请根据作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型中的某种稀	
	释剂。	
	d.请根据希望印刷的实际效果，正确选取恰当网版：77线-150线/厘米。	
	e.为达到细小线条、图案、文字的绝佳印刷效果，可添加本公司j-58-100暂凝膏，	
	以更好防止印刷墨层扩散、毛刺、模糊不清。	

5. 注意问题：	a. 对处理及未处理之聚烯烃材料或其它不同基材时，其干燥速度将有所差异，请	
	按目标确认实际干燥方式及干燥时间，以确保印后质量。	
	b. 所有本系列色墨颜色有所不同，附着力稍有影响，请务必先行试印确认。	
	c. 当印刷后引起附着不良或印刷过程不良时，很可能是由基材中之添加剂迁移所	
	引起，也应注意是否静电原因，可考虑用去渍油或酒精加以清洗。	
	d. 稀释剂选取快慢及用量完全取决于印刷网目数、环境条件及印刷效果需要调节，	
	一般为中干型用量20-30%间。	
	e. 清洗网版时请务必在版面尚未干燥前执行，否则易造成清洗难度增加。	
	f. 使用前及使用后该系列油墨，均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，	
	避免接触明火或高温。	
	g. 本系列产品自生产之日期起保质期为1年，超过期限时请重新确认可用性。	
附：上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果，并不列为保证值。		