

# 丝印移印油墨，PP免处理油墨 白色

产品名称	丝印移印油墨，PP免处理油墨 白色
公司名称	台州市黄岩欧美思印刷器材厂
价格	60.00/罐
规格参数	品牌:欧美思 印刷方式:丝印,移印 单件净重:1000 (g)
公司地址	中国 浙江 台州 黄岩区 高桥街道车下洋村229号
联系电话	086 0576 84884723 13516866670

## 产品详情

### 产品说明

适用范围：可常规用于聚烯烃系列材料如处理及未处理pp、bopp、pp合成纸、pp发泡板、kt板、yupo纸及已处理pe等，也可用于珠光纸、处理之pet等材料。

### 使用方法：

- 使用前请将油墨充分搅拌均匀，以防止油墨中添加的特效助剂可能产生分离现象。
- 印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。
- 请根据作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型中的某种稀释剂。
- 请根据希望印刷的实际效果，正确选取恰当网版：77-150线/厘米。 注意问题： a . 对处理及未处理之聚烯烃材料或其它不同基材时，干燥速度将有所差异，请按目标确认实际干燥方式及干燥时间，以确保印后质量。
- 所有本系列色墨颜色有所不同，附着力稍有影响，请务必先行试印确认。 c . 当印刷后引起附着不良或印刷过程不良时，很可能是由基材中之添加剂迁移所引起，也应注意是否静电原因，可考虑用去渍油或酒精加以清洗。 d . 稀释剂选取快慢及用量完全取决于印刷网目数、环境条件及印刷效果需要来调节，一般为中干型用量的20-30%之间。 e . 使用前及使用后该系列油墨，均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触明火或高温。
- 本系列产品自生产之日期起保质期为1年，超过期限时请重新确认可用性。

附：上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果，并不列为保证值。

技术参数：

检验项目	检验结果
刮板细度	
60° 镜面光泽计	干膜光泽
表干	25 × 10-15min 干燥速度 × 3-5
实干	25 × 24hr或60 × 15min
附着力	100
1.5mm × 柔韧性弯曲	
无变化	耐酒精0g/5cm <sup>2</sup> 负载95%酒精棉
无变化	浸泡5%hcl × 24hr
	耐酸性

耐碱性

无变化

耐盐性 5%nacl × 24hr

浸泡自来水 × 96h耐水性

环保低味型，不含三苯，产品符合美国astm f963-08、欧洲en7 part3、7p和欧盟rohs指令。