

江西萍乡科隆填料塔内件公司斜孔塔板应用于脱苯塔改造项目

产品名称	江西萍乡科隆填料塔内件公司斜孔塔板应用于脱苯塔改造项目
公司名称	江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆填料:江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 定制尺寸:按客户要求定制 江西省萍乡市:江西省萍乡市芦溪县珠亭工业园
公司地址	江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区
联系电话	0799-6866338 18279990873

产品详情

江西萍乡科隆填料塔内件公司斜孔塔板应用于脱苯塔改造项目

斜孔塔板具有优异的性能。塔板上交错排列的斜孔，产生合理的气液流动，水平喷出，允许气速大，无互相干扰。气体分布均匀，避免气流不断加速，有稳定液层且板效率高。

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司17年专注塔内件及塔填料设计、生产、加工、销售、安装。萍乡科隆在化工填料塔内件上生产具有多年生产的生产经验，品质上精益求精，欢迎来图定制，来电咨询。本公司一贯奉行，以质量为追求目标，以诚信赢得客户，以创新谋求发展的宗旨，愿与国内外客户精诚合作、互惠互利、共同发展，欢迎新老客户来人，来函洽谈业务。下面为您介绍我公司（江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司）生产的斜孔塔板。

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司塔内件车间生产的斜孔塔板的工艺特点：

（1）“一平”特殊阀孔结构设计使气体从阀孔沿与板面平行方向喷出，板上汽体流动矢量在雾沫夹带方向投影较小,有利于降低雾沫夹带；

（2）“二反”斜孔塔板的线性单向流动设计和相邻两排斜孔方向错位相反排布，使任意两个相邻阀孔间的气体对撞降至很低，有利于降低由于阀孔间气体干扰造成的雾沫夹带；

（3）“三稳”相邻两排斜孔气速方向相反，可平衡气体对液层的动量作用，保持稳定的液层和均匀的汽液接触过程。

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司斜孔塔板的客户应用案例：山西客户公司粗苯系统脱苯塔塔体采用泡罩和轻瓷填料结构,脱苯效率较低,塔底贫油含苯不低于0.6%,填料由于受高温蒸汽的影响,长期出现断裂垮塌现象,也严重影响脱苯塔的正常操作。考虑到扩产的需求,对塔体进行技术改造,原塔内的填料和泡罩均拆除采用我公司（江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司）生产的斜孔塔板，

提馏段增设18层双溢流塔板，精馏段增设20层单溢流塔板等，经过一段时间的生产试运行,生产运行状况良好,脱苯塔脱苯效率明显提高，其中贫油含苯量有所降低，富油处理能力得到了提高,处理能力也有所提高。操作稳定,粗苯质量控制平稳,粗苯产量提高约30%左右。

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司生产的斜孔塔盘产品图片：

注：该产品本公司可以根据客户的要求制作！如有疑问请来电咨询江西省萍乡市科隆填料塔内件销售部

。