

pcb端子 公母端子 PCB直插式端子

产品名称	pcb端子 公母端子 PCB直插式端子
公司名称	深圳市汇林数码科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:hl
公司地址	深圳市罗湖区深南东路118号世界金融中心B座1926
联系电话	86-075536530005 18680315872

产品详情

本司供应替代菲尼克斯phoenix接线端子pcb插拔式不同间距的接线端子.

pcb固定式螺钉接线端子： 接线方便，连接可靠，特别适合振动条件下使用，弹片有效保护导线。可以连接0.08mm²至3.3mm²的单股或多股导线。间距2.54mm、3.5mm、3.81mm、3.96mm、5.0mm、5.08mm、6.35mm、7.5mm、7.62mm、8.25mm、9.5mm、10.16mm、12.7mm、15.0mm、15.24mm、20.32mm可供选择。有90°、135°、180°三种进线方式。有可拼接式结构或整体式结构，单层、双层、三层、四层等布线，可得到所需的任意位数。可以提供圆焊针或方型焊针。产品符合ul486e、csa22.2 no.158、iec 998及gb13140等相关标准，产品都经过了iso9001质量管理体系认证，ul/vde/ce及cqc等多个国家标准的安全认证，并符合欧盟rohs指令环保要求。型号、规格齐全,价格优惠,欢迎广大新老客户来电垂询!

性能 额定电压/额定电流 300v,10a(320v/400v,20a) 线径
28-12 awg 2.5 mm² 耐电压 2500vac for 60 seconds
绝缘电阻 5000m min 接触电阻 20m max
温度范围 -40 ° c~+105 ° c 剥线长度 6-7mm
材质 塑件 pa66,ul94v-0
螺丝 钢,镀锌方块 黄铜,镀镍
端子 磷青铜,度镍