

螺旋板式换热器设备厂家，螺旋板式换热器生产厂家，螺旋板式换热器制造厂家

产品名称	螺旋板式换热器设备厂家，螺旋板式换热器生产厂家，螺旋板式换热器制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

螺旋板式换热器设备厂家，螺旋板式换热器生产厂家，螺旋板式换热器制造厂家电击防护的保护措施应包含：基本防护措施和故障防护措施，在特定情况下还需设置附加防护措施。电气设备的故障电击防护措施可采用条文中的一种电击防护措施，也可采用多种电击防护措施。其中，自动切断电源是交流低压系统常用的电击防护措施。

4.6.2 国家标准《标准电压》GB/T156-2017规定了我国交流低压系统线对地标称电压为220V，即交流220V/380V系统，螺旋板式换热器设备厂家，螺旋板式换热器生产厂家，螺旋板式换热器制造厂家且自动切断电源是电击防护应用广泛、有效的防护措施。本条是根据《低压电气装置第4-41部分：安全防护电击防护》GB/T16895.21-2020/IEC 60364-4-41:2017第411.3.2.2条规定的电源插座回路、固定连接电气设备的终端回路长切断电源的时间编制而成，以保障广大人民群众人身安全。

2 所述的TT系统，由于采用了保护等电位联结，螺旋板式换热器设备厂家，螺旋板式换热器生产厂家，螺旋板式换热器制造厂家该系统接地故障保护长切断电源的时间可采用TN系统长的切断电源时间。

4.6.3

根据《电击防护装置和设备的通用部分》GB/T17045-2020/IEC61140:2016，关于绝缘的相关定义如下：

基本绝缘：能够提供危险带电部分上基本防护的绝缘。螺旋板式换热器设备厂家，螺旋板式换热器生产厂家，螺旋板式换热器制造厂家如果这种绝缘的主要功能不是防触电而是防止带电部件之间的短路，则称为工作绝缘。

双重绝缘：既有基本绝缘又有附加绝缘构成的绝缘。其中附加绝缘是除了基本绝缘外，用于故障防护附加的单独绝缘，其目的是基本绝缘一旦损坏附加绝缘还可防止触电，它是在基本绝缘之外附加的一种独立绝缘，螺旋板式换热器设备厂家，螺旋板式换热器生产厂家，螺旋板式换热器制造厂家附加绝缘

又称辅助绝缘或保护绝缘。