

扬中蜗轮减速机 桥星减速机 whc360蜗轮减速机

产品名称	扬中蜗轮减速机 桥星减速机 whc360蜗轮减速机
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

产品详情

WHC360蜗杆蜗杆减速器

蜗轮减速机的安装方式

蜗轮装配好后，减速机如有偏移可采取调整垫片的尺寸大小来达到蜗轮轴向位移的目的，用挂线法或者样板检查蜗轮

的中间平面是否与蜗杆的轴心线重合。

中间剖分平面清理干净后，在螺栓下部加聚四氟烯薄膜，均匀地涂上密封胶，扣上盖并加以坚固剖分平面螺栓以及两端

盖螺栓，紧牢螺栓以防产生漏油现象。

轴承与轴肩，轴承与轴盖、垫片、机壳装置好后，将联轴器安装好，蜗轮减速机就安装好了。

WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机概述：

WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机，包括WHT（通用型），WHX（蜗杆在蜗轮之下），whc360蜗轮减速机，WHS（蜗杆在蜗轮之上）和WHC（蜗杆在蜗轮之侧）四个系列，whc120蜗轮减速机，主要用于冶金、矿山起重、运输、化工、建筑等各种机器设备的减速传动，工作环境温度为0-45度，高速轴可正反向运输，whc蜗轮减速机，蜗杆转数小于1500r/min。

WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机产品型号：

WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速器中心距：42、65、80、100，速比有：8、10、12.5、16、20、25、35、40、50九种，装配形式有八种。

WHC圆弧齿圆柱蜗杆减速器中心距：120、125、150、160、180、200、210、250、280、300、320、360、400、420、450、500，速比：8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50九种。

WHX圆弧齿圆柱蜗杆减速器中心距：120、125、150、160、180、200、210、250、280、300、320、360、400、420、450、500，速比：8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50九种。

WHS圆弧齿圆柱蜗杆减速器中心距：120、125、150、160、180、200、210、250、280、300、320、360、400、420、450、500，速比：8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50九种。

减速机外表面应光洁，平整。各联结件，紧固件不得有松动现象。

减速机输入轴用手转动时，必须轻松平稳，无卡住现象。

减速机密封处，结合处不得有漏油现象。

在额定负载和额定转速下，扬中蜗轮减速机，减速机的噪音不应大于80db(A)，温升不超过65度，高油温不超过95度。

蜗杆和蜗轮轴的轴向间隙应符合规定。

蜗杆蜗轮的齿面接触斑点应符合要求。

减速机的承载能力和传动效率应符合GB/T16444的要求。

扬中蜗轮减速机-桥星减速机-whc360蜗轮减速机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。桥星减速机——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米，联系人：胡经理。