顺港进口12cr1MOVG 模具钢 15CRMO合金钢

产品名称	顺港进口12cr1MOVG 模具钢 15CRMO合金钢
公司名称	东莞市长安顺港金属材料经营部
价格	13.00/千克
规格参数	材质:12cr1movg15crmo 产地/厂家:进口 规格:特别可订做规格齐全（mm）
公司地址	长安上沙工业区
联系电话	86-076981603980 13316684717

产品详情

钨钢（硬质合金）品种及性能、用途 品种 编号 晶粒 密度 硬 度 抗弯强度 用 途 breed grode grain censity hardness t.r.s application g/cm3 hra hv n/mm2 耐 磨 系 列 m10 中 15.1 93.0 1900 ≥1000
极高硬度、很好耐磨性，主要用于应力较小场合，如喷咀、拉丝模、拉伸模心轴等 m11 中 15.1 91.5 1630 ≥1100 m15 中 15.0 90.5 1500 ≥1350 m20 中 14.9 89.5 1400 ≥1500
硬度高、较好耐磨性，主要用于拉伸模、粉末成型模，纺织用耐磨件、阀门部件、轴承部件等 m23 中 14.6 91.0 1560 ≥1800 m30 中 14.7 89.5 1400 1600 常用的拉深整形模、易损零件，也用
于冷轧辊、粉末成形模 m31 中 14.5 91 1560 2000 专用于陶瓷地砖模、耐火材料模 m33 中 14.8 91 1560 1800 特适用较硬材料拉深、整型模 无 磁 系 列 w10 中 14.0 90 1560 1800 塑胶磁挤压模，核电站用机械密封环 w15 中 ＞6.0 87 1100 1800 抗气化、耐腐蚀件、应用于电池模燃烧咀、钨钼夹持器玻璃切刀 w20 中 14.1 88 1210 2600 磁场成型模、精密仪表耐磨件 w30 中 13.7 86 1000 2900 常用的磁场成型模 w40 中 13.0 82 730 3000 常用的磁场冲头、磁带塑料切刀 细 颗 粒 系 列 x10 小 14.6-15.0 92-93 1730-1900 ≥1100
应用于应力较小场合:定径模、轧辊、粉末成型、拉伸模心轴、喷咀等 x30 小 14.3-14.5 91-92 1560-1730 ≥1800 定径模、拉伸模、粉末压实模、压花工具 x50 小 13.8-14.1 89-90 1360-1460 ≥2200 0.8以下下料模、冲压模、挤压深冲板材线材轧辊、大型粉末压实模.3用伸实d模1种燃5抗0件09于、较要m以夹细49:1实切r拉1模适1.模2压r，0模..粉中耐模度中场磨用要n.末800中.w03号模r璃1n0a8好0i4池5模质承耐抗挤以拉md05，系0拉0场50件h090颗粒w中磨11.63刀r冲件0c咀小胶18夹环.列磁用1较09用喷1心列.n末0用.场较压150m常11成伸3系2合0场0质a0板、小常02耐压rr材、下9材用.-1a1a粒高m场t拉7r13w、粉性适9模enmn68度、于场冲瓷，1用109模4-、火1钨05、08专拉0硬模种2编8模用5径8中燃.无1密轧0-.a871n-蚀06.0y705粒合451t.性线0115辊小