

铜材挥发性防锈油 通用性强，适用于所有金属 碳钢防锈 铝材防锈，不锈铁防锈油厂家批发

产品名称	铜材挥发性防锈油 通用性强，适用于所有金属 碳钢防锈 铝材防锈，不锈铁防锈油厂家批发
公司名称	凯盟（苏州）防锈材料有限公司
价格	460.00/桶
规格参数	品牌:凯盟 型号:TR410 包装规格:18L/桶
公司地址	苏州市相城区富元路799号
联系电话	18306172498 15370189703

产品详情

美贝仕防锈油系列

铜材挥发性防锈油（TR410）

产品简介

美贝仕铜材挥发性防锈油适用于碳钢、铜、铝、不锈铁等所有金属的防锈，为提高金属抗腐蚀能力而开发。本品采用环烷烃构化合物为主、添加抗氧剂、氮杂环复合缓蚀剂AX-1及少量促进剂化合而成。无毒、微味。符合当今环保RoHS标准。

特性与优点

油性防锈剂，膜薄，有效防锈时间6-12个月

工艺操作简单，无特殊的操作环境要求，无毒低腐蚀，一般塑料容器即可使用，设备易于配置

本工艺具有性能稳定、表面处理一致的特点

本品广泛适用于碳钢、铜、铝、不锈铁等所有金属的防锈，通用性强

应用范围

I 广泛应用于碳钢、铜、铝、不锈钢等金属工件的防锈处理，特别适用于铜材精密小复杂件大面积封闭处理。如螺丝、轴销、精密机械传动件、通讯器材及其它紧固件等抗腐蚀处理。

典型性质

铜材挥发性防锈油TR410 303易切削不锈钢钝化液	典型数据	测试方法
密度 (20)	0.79	比重计
外观	金黄色液体	目视
pH值	5-7	PH数显测试计

常规工艺流程待处理工件---除油脱脂---过清水---防锈油---晾干

注：工艺流程可根据实际情况增减

质量指标检验方法

密度测量：选用量程为1.0-1.2的精密比重仪，精度为 ± 0.01 可直接测量。pH值测量：将本品用玻璃棒蘸取到PH试纸上，观察其颜色变化，并参照其比对表，就可得出其PH值。健康与安全

根据资料显示，本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，严重者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指导操作。除指定的用途外，本品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，请注意保护环境。

注意事项

I 药液是原液使用，属油剂产品，对操作环境无限制。

I 不用时要密封保存，有专人看管，防止污染药水。

I 避免与强氧化剂接触

储藏与包装

I 本产品在储存、装卸时，参照GB15603—1995进行。最高温度不应超过35℃；若长期储存，最高温度不应超过25℃。本产品为溶剂型易燃、无腐蚀性、环保。

I 18L/桶化工桶包装，按一般化学品运输。