

螺旋缠绕式换热器设备厂家，螺旋缠绕式换热器生产厂家，螺旋缠绕式换热器制造厂家

产品名称	螺旋缠绕式换热器设备厂家，螺旋缠绕式换热器生产厂家，螺旋缠绕式换热器制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

螺旋缠绕式换热器设备厂家，螺旋缠绕式换热器生产厂家，螺旋缠绕式换热器制造厂家被分隔回路的可导电部分一旦与地或其他回路的保护导体或外露可导电部分连接，失去电气分隔的作用，其他地方的故障电压会被引到被分隔回路，仍有电击风险。

4.6.5 附加防护包括剩余电流动作保护和辅助等电位联结，辅助等电位联结的相关要求见本规范第7.3节。

国家现行标准中有“剩余电流动作保护装置”、“剩余电流动作保护电器”和“螺旋缠绕式换热器设备厂家，螺旋缠绕式换热器生产厂家，螺旋缠绕式换热器制造厂家剩余电流动作保护器”等多个名称，均表示为RCD。本规范统一为“剩余电流动作保护电器”。

1 用于电击防护的RCD，由于是保护人身安全，根据IEC相关标准，RCD的额定剩余电流动作值都不应大于30mA。国际电工委员会IEC的标准《低压电气装置》第7部分IEC60364第7部分系列标准对各类特殊装置或场所均有此项要求，详见表6。

“一般人员”是标准术语，指既不是熟练技术人员，螺旋缠绕式换热器设备厂家，螺旋缠绕式换热器生产厂家，螺旋缠绕式换热器制造厂家也不是受过培训人员（参见《电工术语接地与电击防护》GB/T2900.73-2008）。因此，一般人员是非电气人士，考虑到电源插座所接负荷具有不确定性，从安全角度作出此规定。

2) 室内移动电气设备漏电风险高于固定设备，需加强电击防护。

3) 室外电气设备包括室外移动设备和灯箱广告、电话亭、充电桩等室外固定设备，螺旋缠绕式换热器设备厂家，螺旋缠绕式换热器生产厂家，螺旋缠绕式换热器制造厂家固定安装设备，因此从保护人身安全出发作出此规定。

2)、3) 电气设备均指其带有外露可导电部分。

3 《电工术语低压电器》GB/T2900.18-2008给出了RCD的定义，即在规定的条件下，当剩余电流达到或超过整定值时能自动分断电路的机械开关电器或组合电器。《剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求》GB/T6829-2017的术语定义更加明确，即在正常运行条件下能接通、承载和分断电流，以及在规定的条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。也就是说，RCD具有接通、承载、分断正常运行时的电流，没有分断短路、过载电流等的功能。所以RCD是附加防护，螺旋缠绕式换热器设备厂家，螺旋缠绕式换热器生产厂家，螺旋缠绕式换热器制造厂家不能单独使用。