

污水处理厂专用手动插板阀

产品名称	污水处理厂专用手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

概述：

PZ73X、H-10C污水处理厂专用手动插板阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3.气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位开关(调节型用)。

污水处理厂专用手动插板阀产品性能参数：

规格范围：DN50-DN600

温度范围：-20 350

压力范围：PN10 PN16

阀体材质：铸钢/不锈钢/耐高温钢

阀杆材质：不锈钢/耐高温钢

阀盖材质：与本体一样

阀板材质：不锈钢/耐高温钢

连接方式：对夹式

污水处理厂专用手动插板阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

污水处理厂专用手动插板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

污水处理厂专用手动插板阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
600	154	780	725	685	

