

降凝剂 工业 25kg/桶

产品名称	降凝剂 工业 25kg/桶
公司名称	北京市津同乐泰化工产品有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	型号:工业 产品规格:25kg/桶 包装规格:25kg
公司地址	中国 北京市朝阳区 化工原料、玻璃仪器
联系电话	86 010 87714519/87775515/87777555 13821721403

产品详情

ppd是一种聚合物或缩合，其分子极性基团一般包括（或芳香核）和石蜡烃烷基链结构相似的化学合成。通常与气油少量，添加抑制剂，能显著降低油（sp法），表现粘度和屈服值冰点，从而达到提高石油和低温流动性。因此，也称为低温流动改进剂的ppd（凝点pepressant）。

编辑本段应用特点

柴油降凝剂能迅速降低柴油的凝固点，有效地细化蜡晶，降低冷滤点进一步改善了油品的低温流动性，是新一代高科技产品。

该产品具有优良的低温分散性和流动性，更有良好的抗氧抗腐蚀性和高温清净性，能十分有效地阻止油品的高温氧化及活塞的腐蚀。

目前该技术已更新换代到第二代产品，为了区分第一代产品，更名为第二代柴油防凝剂。来自德国的世界领先高精全合成技术，与第一代普通柴油降凝剂相比，第二代柴油防凝剂的高适用性，具有革命性意义，有效降低柴油冷滤点和凝点，提高柴油的低温流动性能，保障发动机冷启动顺畅，有效解决气温骤降、跨地区行驶给行车和储运带来的困扰。

编辑本段适用范围

适用于所有柴油发动机，包括货车、拖拉机、内燃机车、工程机械、船舶和发电机组等压燃式发动机用轻柴油。

主要用作0#-10#，20#，35#：柴油添加剂，使柴油凝固点下降15-30摄氏度。冷滤减少了4-12，以达到改善柴油低温流动点的目的是扩大柴油馏分，柴油收集效率的提高，增加了炼油厂的效率。

编辑本段加注方案

炼厂加注方案[1]

一、加注前期准备：由于冬季该产品粘度较大，呈膏状，所以必须准备专门的加注设备和流程。需准备的设备：10-20立方的储罐一个、蒸汽加热用的加热房一个（能一次加热6-10桶产品即可，如有专门的暖房可省去）、计量泵一台（量程根据加量选择）。需准备的流程：低压蒸汽流程加热（通到加热房底部，向上吹）、风动搅拌流程（仪表风通到储罐下部，成对角线分布，自动形成旋流）、加药流程（加药

点应选在柴油加氢后外输泵的入口,油温在40-60 为宜)。】