

用来防止油脂和涂料的热氧老化、

产品名称	用来防止油脂和涂料的热氧老化、
公司名称	东莞市常平昱信塑化经营部
价格	34.00/千克
规格参数	型号:石油添加剂1076 产品规格:1076 用途、使用范围:石油涂料热老氧化
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市常平镇大京九塑胶城塑荣东路371号
联系电话	86-076986998990 13556635898

产品详情

化学名称：四[- (3,5-二叔丁基-4-羟基苯基) 丙酸]季戊四醇酯

英文化学名称：pentaerythritol-tetra-[-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]

分子量：531

二、产品质量规格

外观：白色结晶粉末；熔点范围：50~55 ；灰分： 0.1%；挥发分（105 ，2h）： 0.5%；透光率（10g/100ml甲苯）：425nm 97%；500nm 98%；溶解性试验（10g/100ml甲苯）%澄清溶液；纯度 98%

三、性能与用途

1、性能

本品为白色粉末，无嗅无味。熔点49 -54 ，性质稳定。易溶于苯、丙酮和酯等溶剂，不溶于水，微溶于乙醇。本品无污染，耐热和耐水抽出性好、相容性好。与抗氧化剂168、dltdp等并用能发挥协同效应，提高抗氧化效果。

2、用途

本品是一种高效的受阻酚型抗氧化剂，与大多数聚合物具有很好的相容性。有良好的防止光和热引起的变色作用，同时还具有一定的光稳定作用。广泛用于pe、pp、ps、聚酰胺、聚甲醛、abs树脂、pvc、合成橡胶等高分子材料中。也用来防止油脂和涂料的热氧老化。