

浮球液位控制器 辽仪集团

产品名称	浮球液位控制器 辽仪集团
公司名称	辽阳自动化仪表集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辽仪集团 型号:UQK-21 测量范围:-5~30mm
公司地址	辽阳市白塔区卫国路 6 7 号
联系电话	0419-2159400 13352349933

产品详情

品牌	辽仪集团	型号	UQK-21
测量范围	-5~30mm		

用途：
1， uqk - 21浮球液位控制器主要用于石油，化工等工业中开口与密闭容器中的液位调节，指示，报警。 2，被调节介质：水，石油，硫酸等 3，与电磁启动器配合使用，可启动电泵进行液位调节。
结构原理：
1，结构—控制器由不锈钢材质制成 90mm的浮球及浮杆，弹性膜片，调节压杆调节螺钉等组成调节机构。2，原理—调节元件“浮球”安装于开口与密封（浮球室）容器内，由于容器内液位变化而产生之浮力作用于浮球。使浮球产生垂直位移，此位移经由浮杆等传至调节螺钉再作用于微动开关触头。使电路接通或切断而发出报警信号（见图三）。3， 如需得到相反信号时，可将表头部分旋转180°即可。
主要技术数据
1，被调介质工作压力（ - 16kg / cm ² ） 1.6mpa 2，被调节介质液位变化范围-5 ~ 30mm 3， 被调介质工作温度不高于200 ° c 4，介质比重0.6 ~ 1.2g / cm ³
安装调整

控制器安装于现场容易被调节，检修，维护的地方。
调整可在安装时进行。各连接部分不得有渗漏现象。其调节机构动作应灵活。

使用，修维

1，使用前拆除浮杆止动架（铝片），使用中应定期检查，检查有关件的腐蚀情况。如影响报警立即更换。
2，长期使用时，要定期清除介质中的污物，以保证精度的准确

拆箱，保管

1，使用单位收到包装后，首先检查包装箱是否完整。2，控制器外观不得有划伤，缺损等现象。3，检查附件是否齐全。4，控制器应贮放在正常温度，空气干燥的条件下

订货须知

1，订货时须注明工作压力，温度以，介质等要求。2，有特殊要求，特殊订货。