

# 6131/20-24-500 迷你型吸顶式移动探测器

## ABB智能灯控系统KNX总线支持

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 6131/20-24-500 迷你型吸顶式移动探测器<br>ABB智能灯控系统KNX总线支持 |
| 公司名称 | 湖北博控智能科技有限公司                                   |
| 价格   | .00/件  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 湖北省黄石市下陆区白马路99号15栋1-1805室（<br>申报承诺）（注册地址）      |
| 联系电话 | 18140638372                                    |

## 产品详情

### ABB i-bus KNX 移动和在场检测

存在感应器，Mini基本版，8米，SM 探测范围（安装高度2.5米、3米和4米）：圆形。  
对坐着的人员的探测半径：5米、6.5米和9米。对行走的人员的探测半径：6.5米、8米和10.5米。  
可见高度16 mm，提供两个通道。

用于根据房间亮度连接和断开灯带。可根据可能的运动进行调节。本设备用作存在和/或移动检测器。它适用于具有两个断电阶段的探测器应用，以及具有综合监控功能的探测器应用。它提供带两个独立通道的恒照度开关。恒照度开关提供多两个输出，用于根据亮度开关区域内的两个光带。带集成KNX总线耦合器。连接：KNX线路：总线连接端子。亮度限值：1 Lux – 1000 Lux.安装高度：2 m – 4 m。防护等级（设备）：IP 20。温度范围（设备）：– 5 ° C到45 ° C。尺寸：（L×W×D）：80 mm × 80 mm × 45 mm。安装深度：29 mm。

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 6131/20-183-500 | 迷你型吸顶式移动探测器，铝银色     |
| 6131/20-24-500  | 迷你型吸顶式移动探测器，纯白色     |
| 6131/21-183-500 | 迷你型吸顶式移动探测器，铝银色，增强型 |
| 6131/21-24-500  | 迷你型吸顶式移动探测器，纯白色，增强型 |
| 6131/29-183-500 | 迷你型吸顶式移动探测器明装底盒，铝银色 |
| 6131/29-24-500  | 迷你型吸顶式移动探测器明装底盒，纯白色 |
| 6131/30-183-500 | 吸顶式移动探测器，铝银色        |
| 6131/30-24-500  | 吸顶式移动探测器，纯白色        |
| 6131/31-183-500 | 吸顶式移动探测器，铝银色，增强型    |
| 6131/31-24-500  | 吸顶式移动探测器，纯白色，增强型    |
| 6131/39-183-500 | 吸顶式移动探测器明装底盒，铝银色    |
| 6131/39-24-500  | 吸顶式移动探测器明装底盒，纯白色    |
| 6131/40-24-500  | 吸顶式移动探测器，高空型        |

6131/50-183-500

6131/50-24-500

6131/51-183-500

吸顶式移动探测器，走廊型，铝银色，探测范围20米x3米

吸顶式移动探测器，走廊型，白色，探测范围20米x3米

吸顶式移动探测器，走廊型，版，铝银色，探测范围30米x3米