

RXG20 50W-2500W 大功率被漆波纹线绕电阻器 制动刹车电阻

产品名称	RXG20 50W-2500W 大功率被漆波纹线绕电阻器 制动刹车电阻
公司名称	东莞市黄江亿铭电子销售部
价格	20.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:亿铭 型号:rx-20
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇合路第三工业
联系电话	0086-076983535286 13600289652

产品详情

外观尺寸及主要技术指标

额定功率(w)	阻值范围()	外型尺寸(mm)								
		d ± 1	l1 ± 3	l2 ± 3	h ± 3	h ± 3	n ± 1	± 1	q ± 1	q ± 1
15w	0.12 ~ 15k	16	50	68	20	40	6	3	4.5	15
20w	0.12 ~ 20k	20	52	78	26	52	6	3	5	20
30w	0.12 ~ 25k	20	75	100	26	52	6	3	5	20
40w	0.12 ~ 30k	20	75	100	26	52	6	3	5	20
50w	0.3 ~ 30k	28	90	100	26	52	9	3	5	20
75w	0.3 ~ 30k	28	140	166	30	65	9	4	6	27
100w	0.5 ~ 30k	20	165	195	26	52	6	3	5	20
	0.5 ~ 30k	28	170	200	30	65	9	4	6	27
	0.5 ~ 30k	40	90	122	46	90	10	5	6	40
150w	0.5 ~ 30k	28	215	241	30	65	9	4	6	27
200w	0.5 ~ 30k	28	267	290	30	65	9	4	6	27
	0.5 ~ 30k	40	160	192	46	90	10	5	6	39
250w	0.5 ~ 30k	40	180	212	46	90	10	5	6	39
	0.5 ~ 30k	40	200	235	46	90	10	5	6	39
300w	0.5 ~ 30k	40	267	300	46	90	10	5	6	39
350w	0.5 ~ 30k	40	330	360	46	90	10	5	6	39
400w	0.5 ~ 10k	40	330	360	46	90	10	5	6	39
500w	0.5 ~ 10k	50	300	338	45	90	10	5	6	49
750w	0.5 ~ 10k	50	330	368	45	90	10	5	6	49
1000w	0.5 ~ 10k	60	250	305	64	130	15	5	6	59

	0.5 ~ 10k	60	430	485	64	130	15	5	6	59
1500w	0.5 ~ 10k	70	300	360	76	145	15	5	8	69
2000w	0.5 ~ 8k	70	430	490	76	145	15	5	8	69
3000w	0.5 ~ 5k	80	250	350	90	155	15	5	8	80
5000w	0.5 ~ 5k	80	430	530	90	155	15	5	8	80
10kw	0.5 ~ 5k	100	430	600	130	365	30	8	10	100

主要检验项目、试验方法及性能要求

检验项目	性能要求	试验方法
电阻温度系数	$\pm 250(\times 10^{-6}/)$	-55 /+20 20 /+125
引出端强度	$r \pm (1\%r+0.05)$	拉力20n
耐电压	无击穿或飞弧	2500v dc , 1min
可焊性	焊料能自由流动并与引出端浸润	235 ± 5 $2 \pm 0.5s$
耐焊接热	$r \pm (1\%r+0.05)$	260 ± 5 $10 \pm 1s$
短时过负荷	$r \pm (2\%r+0.05)$	10倍额定功率, 5s
温度快速变化	$r \pm (1\%r+0.05)$	-55 /+125 5次循环
振动	$r \pm (1\%r+0.05)$	10 ~ 500hz 98m/s ²
长期负荷	$r \pm (2\%r+0.05)$	$+70 \pm 2$ vr 1000h
不燃性	不燃烧	1 ~ 6倍额定功率, 5分钟
表面温升	350	施加额定功率
绝缘电阻值	1000m	1000v dc
稳态湿热	$r \pm (2\%r+0.05)$	$+40 \pm 2$ 湿度95 ~ 98% 240h