

# 磁浮子液位计 辽仪集团 UHZ

产品名称	磁浮子液位计 辽仪集团 UHZ
公司名称	辽阳自动化仪表集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辽仪集团 型号:UHZ 测量范围:500-2000mm
公司地址	辽阳市白塔区卫国路 6 7 号
联系电话	0419-2159400 13352349933

## 产品详情

品牌	辽仪集团	型号	UHZ
测量范围	500-2000mm	测量精度	: ± 10mm

### 用途：

uhz系列磁浮子液位计广泛应用于石油，化工等工业部门，适用于腐蚀性介质，从低温到高温，从真空到高压等领域，测量带压或敞口容器内液体的液位或界位。

### 工作原理：

系列磁浮子液位计以磁性浮子为测量元件，经磁耦合系统将容器内液位或界位变化，传递到现场指示器驱动金属翻板，指示出液位或界位高度。同时配上干簧—电阻式远传装置，传输与液位或界位相应的标准电流信号4-20ma，配上报警开关，可输出液位或界位的上，下限报警开关信号。

### 主要技术参数

a-指示型 1.测试范围：500 ~ 2000 其中标准尺寸：500,800, 1100,1400,1700 2.工作压力：1.6mpa 2.5mpa 4.0mpa 3.介质温度：-196 ~ 300 4.介质比重：0.5g/cm<sup>3</sup>以上 5.介质粘度： 0.015pas 6.精度：± 10mm  
自保持型报警开关 1.最大触点容量：220vac 0.5a 使用温度：-10 ~ 80 2.电缆管引入口：g（内螺纹）  
3.其余技术指标与a相同  
c-模拟信号转换器（远传dc4-20ma供微机连网） 1.电源：ac220v dc24v  
输出：dc4-20ma 允许负载电阻250 2.调整范围：零点调整0—10% 量程调整-10% ~ 10%  
电转换器精度：± 2% 3.其余技术指标与a相同

### 自保持型报警开关及模拟型号转换器：

自保持型报警开关及模拟信号转换器是为磁浮子液位计现场指示标准型配套使用的自保持型开关和远传装置，该装置安装在现场指示标准型的立管上，由于立管内浮子内部磁钢的作用，带动该装置内部元件的动作，并在液位的测量范围内报警或转换成4-20madc的电流信号。以实现上下限报警或实现远距离的控制及管理，可以与我公司生产的sgx-1光柱显示仪配套使用。

