

塑胶跑道修补翻新步骤

产品名称	塑胶跑道修补翻新步骤
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

沧州昌冠体育设施有限公司提供的塑胶跑道跑道生产厂家,河北达创体育设施程有限公司生产:田径场塑胶跑道,混合型塑胶跑道,是一家集生塑胶跑道翻新处理的步骤昌冠体育设施有限公司提供的塑胶跑道跑道生产厂家,河北达创体育设施程有限公司生产:田径场塑胶跑道,混合型塑胶跑道,是一家集生产、销售、设计、铺装型塑胶跑道运动场地。

塑胶跑道修补翻新处理步骤塑胶跑道一般有两种情况需要翻新：一是塑胶跑道已经达到使用寿，已经老化，不能再为大家服务；二是外部环境的影响，如使用不当造成的外部损坏，如重压、锋利的具损坏、烟头燃烧等，造成了塑胶跑道局部损坏。

塑胶跑道修补翻新处理步骤包括以下步骤：

- 1、当我们发现塑胶跑道损坏时，先要把场地清理干净。对损坏部位进行标记，用美刀沿标记外缘均匀切割，挖出一个近似圆形的坑，沿外缘切一个5mm宽的斜坡，然后清理底部的沙子并等待基础干燥。然后，我们需要制作封底。封底时，我们需要在根部基础上涂一层封底胶，一方面可以，另一方面可以地粘合上层。
- 2、封底完成后，根据准备好的塑胶跑道材料，修补部位的塑胶表层边缘和边界区域应细致均匀，厚度适中。后，我们需要将剩余的胶粒和突出部分完整平，或用研磨机打磨整个场地，并将地面清洁干净。接下来我们需要做的是关键环节——喷涂表面。这个过程是塑胶跑道施过程中重要的一个环节，需要喷涂两次。一道和二道的方向没有具体要求，但应垂直喷涂，喷涂后无接缝。
- 3、水平喷一次浆：在确认底层完固化后（一般24-48小时，视天气温度而定），在表面材料上喷涂一次。将准备好的喷漆倒入喷雾器中，一个人拿着喷枪头，一两个人推着机械设备匀速喷射。请注意，压力不应过高。喷枪头距底层约30-50cm。由于喷涂机处于压力下，喷涂过程中喷涂泥浆会起雾，因此喷涂人员应注意穿戴防护用品。建筑物附近和远离建筑物的地方不得有人员（否则应采取保护措施）。喷涂人员应在30分钟内轮班交流。

4、二次喷浆纵向喷浆：一次喷浆固化后（根据施温度一般约12h），可进行二次喷浆，喷射方向相同，垂直贯穿。其他喷浆均与一次喷浆相同。

5、标记划线：用美纹纸标记，并按塑胶跑道划线标准进行场地划线。