

日本住友PMMA(亚克力)MH|MH片材级

产品名称	日本住友PMMA(亚克力)MH MH片材级
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	14.30/千克
规格参数	品牌:日本住友化学 型号:MH 用途:光学应用/板材
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/LG2/日本住友

用途：照明灯具,光学级

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.19 g/cm³吸水率:0.3 %弯曲强度:110 MPa弯曲模量:3100 MPa硬度:94维卡软化点:95 热变形温度:90 透光率:93 %

生产厂商：日本住友化学工业株式会社

LGPMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力日本住友

规格级别：高流动 注塑

产品用途：适用于造型复杂或细薄之模制品如电子铭牌，灯盖，家庭日用品，钟表表面等。

LG2 物性表

物理性能	额定值	单位	测试方法	比重	1.19
				熔体流动速率	15
				收缩率 (流动)	0.2-0.6
				吸水率 (24hr)	0.3
				洛氏硬度 (M-Scale)	94
机械性能	额定值	单位	测试方法	抗张强度	
				伸长率 (断裂)	
				弯曲模量	
				弯曲强度	
				简支梁缺口冲击强度	

