

同丰 5MM-25MM金属软管 抗拉金属软管 穿线金属软管

产品名称	同丰 5MM-25MM金属软管 抗拉金属软管 穿线金属软管
公司名称	慈溪市横河镇同丰金属软管厂
价格	6.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:tongfeng/同丰 使用温度范围:-196--420 ()
公司地址	浙江省慈溪市横河镇秦堰
联系电话	86-574-63267415 13805810599 13805810599

产品详情

同丰软管产品优势

同丰单扣穿线金属软管---人可以踩上去不会变形的软管！

结构牢固：抗拉、抗扭性能超过国内同类产品40%以上。抗侧压性能提高45%以上。

内外径偏差：同丰的产品内外径正负偏差控制在正负0.1mm，其它厂家控制在正负0.2mm.

外观漂亮：同丰软管采用德国金属软管机（200万一台）制造，三道模具辊轧加工的软管表面有棱有角。国内用的是2万元一台的国产金属软管机，一道模具加工产品，表面不平整，外观比较难看。

同丰软管能生产出最小内径3mm的金属软管。

同丰双扣穿线金属软管---抗拉抗扭 永不脱扣

产品不能拉伸：1米就是一米。可以很好的对内部的线缆进行保护。

产品抗拉性能比国内的假双扣产品高4倍，抗扭性能比国内的假双扣产品高6倍。

产品最大连续长度能达到100米以上，产品最小内径4mm，最大内径63mm。

同丰穿线金属软管简介

同丰金属软管系列产品介绍：1.多种材质可供选择:不锈钢、镀锌钢带、铝、铜。2.具、抗疲劳性能高、耐高温、耐冲击、耐腐蚀强、可抵抗不当性扭转损坏等特点3.可管外加以pvc披覆或编织网,以达到防水防爆的功能。4.挠性好,柔软顺滑、易于安装定不需预埋管线。6.内表面平滑,易于穿插电线、配套各种接头及接线盒,方便施工。7.、性能稳定,具备优良的绝缘性能及高阻燃性和良好的防水性能等特点。

同丰金属软管选型参数

产品参数说明

结构:单扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用:广泛用于智能楼宇的综合石油、化工、铁路、建筑、电力、核能、冶金、纺织、印染、橡胶、塑料、造纸等护。

单扣软管的结构图片：

同丰单扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+pvc	packing(m)
p030060s2d1	-	3.0	5.0	6.0	100
p040070s2d1	-	4.0	6.0	7.0	100
p046080s2d1	-	4.6	6.6	8.0	100
p050080s2d1	-	5.0	7.0	8.0	100
p054095s2d1	-	5.4	7.8	9.5	100
p059100s2d1	-	5.9	8.4	10.0	100
p066100s2d1	1/4	6.6	9.0	10.0	100
p095150s2d1	3/8	9.5	12.5	13.2	50
p125177s2d1	1/2	12.5	15.7	17.7	50
p161213s2d1	-	16.1	19.5	21.3	50
p191245s2d1	-	19.1	22.2	24.5	50
p208267s2d1	3/4	20.8	24.3	26.7	40
p220280s2d1	-	22.0	25.7	28.0	40
p260330s2d1	1	26.0	30.0	33.0	30
p340422s2d1	1-1/4	34.0	39.0	42.2	30
p390478s2d1	1-1/2	39.0	44.0	47.8	20
p510594s2d1	2	51.0	56.0	59.4	10
p630725s2d1	2-1/2	63.0	67.5	72.5	10

结构:双扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用：各类大中型集装箱船、大型液化气船、化学品船、工作船；各种油轮、散货轮及各种军舰、潜艇、综合远洋测量船等舰船之电线电缆安全保护。

双扣软管的结构图片：

同丰双扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+ pvc	packing
s040070c2s1	—	4.0	6.0	7.0	100
s046080c2s1	—	4.6	6.6	8.0	100
s050080c2s1	—	5.0	7.0	8.0	100
s054095c2s1	—	5.4	7.8	9.5	100
s059100c2s1	—	5.9	8.4	10.0	100
s066100c2s1	—	6.6	9.0	10.0	100
s095150c2s1	1/4"	9.5	12.5	15.0	50
s100150c2s1	3/8"	10.0	12.5	15.0	50
s125177c2s1	1/2"	12.5	15.7	17.7	50
s161213c2s1		16.1	19.5	21.3	50
s191245c2s1		19.1	22.2	24.5	50
s208267c2s1	3/4"	20.8	24.3	26.7	40
s220280c2s1		22.0	25.7	28.0	40
s260300c2s1	1"	26.0	30.0	33.0	30
s340390c2s1	1-1/4"	34.0	39.0	42.2	30
s390440c2s1	1-1/2"	39.0	44.0	47.8	20
s510560c2s1	2"	51.0	56.0	59.4	10
s630675c2s1	2-1/2"	63.0	67.5	72.5	10

同丰生产设备

同丰金属软管生产的产品有单、双扣型金属软管及相应的接头组成，产品在功能全、服务和法律上均符合国家要求和行业要求。解决了同类产品自然延伸的严重缺陷，的150%降低到5%以内，更好的保护了内部线路和塑性管路。同丰软管根据德国产品特点，成功的开发了可适用各种不同材质的金属片材进行生产，材质有：不锈钢、制黄铜等。产品规格从3mm—63mm，且填补了国内管径6mm以下线路保护软管的空白。

同丰检测设备

为了凸显同丰软管产品与市场上其他金属软管的不同，在权威实验室内进行了一系列的产品对比测试。测试项目包括：撞击、阻燃、电阻、绝缘、高低温、硫酸铜、防脱钩等。

拉力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受5000n的拉力，而普通金属软管的最大可承受2200n的拉力。
压力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受2200n的压力，而普通金属软管的最大可承受1000n的压力。
测试：此项测试我们在自然的环境下，以最简单的人工方式进行操作对比，同丰金属软管产品防脱钩的性能优于普通金属软管。同丰软管的每一种金属软管，在开发测试阶段，都进行了几万次的摆动疲劳测试，保证每一个规格型号产品的使用寿命。

同丰软管证照

典型案例

同丰优质服务

软管切割:同丰软管可以根据客户的要求进行软管切割。

软管毛刺:软管在切割过程中，软管的封口会产生毛刺，同丰会根据客户要求去除软管毛刺和锐利的边缘软管去用水溶性动物脂肪润滑油。如果需要的话,我们可以使用超声波去除软管内部的润滑油。软管电抛光：同丰软管管进行电解抛光，使软管表面光亮

包塑编织：同丰同样能够为客户提供软管表面pvc包塑及表面编织服务,非常感谢您长期以来对同丰不锈钢软管的

组装接头：同丰金属软管不仅可以切割定制软管长度，亦可定制特殊螺纹并组装软管与金属软管接头。零售业数量，客户收货城市亦可满足，除批发出厂外，亦接受零售与小批次订货，全国都可发货。

同丰联系方式

联系地址：浙江省 宁波慈溪市横河镇秦堰老新屋43号

联系电话：0574-63026083

传真号码：0574-63265982

腾讯qq：270533874

阿里旺旺：tongfengruanguan

物流/快递说明

货物默认发送汽车物流(佳吉物流)，客户需要自行提货。物流查询请电询周先生13958269499.快递产品默认发送内5元，续重每公斤1元；b.北京、天津、福建、江西、山东、安徽：1公斤以内10元，续重每公斤5元；c.河北、东、广西、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、海南、重庆、四川、贵州、云南：1公斤以内12元，续重每公斤10元；：1公斤以内18元，续重每公斤18元；e.西藏、新疆、香港等：1公斤以内20元，续重每公斤20元。快递以每天的天17点后拍下的商品原则上延至第二天发货。偶尔遇到特殊情况影响发货速度，凡请多多谅解!具体运费请在订0574-63026083，13805810599，邮件：tongfengruanguan@vip.126.com