

# 双组分保温棉，吸音棉，3M棉

产品名称	双组分保温棉，吸音棉，3M棉
公司名称	温州晨隆化纤有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品名:双组分隔音棉 质量等级:特优 产地:浙江
公司地址	浙江温州市龙湾区沙城镇朝霞路23号
联系电话	86 0577 85822349

## 产品详情

### 产品图片

### 产品特性

**环保：**高科技环保材料，白色无毒无异味，无挥发性气体，无公害污染，不含致癌物质；操作无类似玻璃纤维对皮肤的刺激性，可进行冲切加工，不像其他产品产生粉尘碎屑等。

**阻燃性：**pp（聚丙烯）具有优良的耐热性，可在100度左右长期使用。pp（聚丙烯）具有良好的耐热性，防火性能（阻燃性）材料完全符合汽车内饰要求。提高人生及财产安全性。

**防潮：**疏水性，无发霉，细菌滋生，腐烂以及难闻气味的产生，确保长期稳定性。在潮湿环境下，吸音率不变，吸水量不超过自身重量的1%,且易干。pp（聚丙烯）吸水率:0.01%。

**防老化：**在120 的环境下，连续1000个小时，吸音无变化。

**可塑性：**操作简便,可压缩及可变形性适用于不同规格或者紧密空间，给产品设计提供了更大的灵活性。产品质地柔软，重量很轻，可任意裁剪，.易于安装。可使用喷胶、压敏胶带、超声波焊接、热粘贴或者推针粘贴。

**高绝缘：**pp（聚丙烯）具有优良的高频绝缘性能，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响。

**保温性：**pp吸音棉能有效存住更多的隔绝空气并反射外界热量，更快的达到内部舒适的温度，用更少的能量保持内部的温度，有比羽绒更优越的保温性能。在冬天能保护汽车内部热量的流失，在夏天能阻隔

外部热量的流入，减少汽车用空调的能耗为21世纪的低碳生活引入新的元素。

## 产品用途

熔喷吸音材料具有优异的吸声性能，加上其环保、轻质、疏水、可压缩及变形性以及灵活的安装方式等诸多特性，可被广泛应用于家电、办公电子设备、汽车、船舶及建筑等不同行业。

- 1.汽车隔音；办公电子设备；船舶等行业；
- 2.空调、冰箱等家用电器；家庭装潢墙体、屋顶屋面吸音隔音隔热；
- 3.娱乐场所ktv房、录音棚、视听室、影剧院、电视台、广播电台；
- 4.实验室、琴房等隔音吸音处理；
- 5.管道隔音、电梯；
- 6.设备隔音：工厂设备隔音、机房隔音、空调系统隔音等并。

## 产品包装

卷筒式

纸箱袋装片材

## 联系方式

联系地址：温州市龙湾区沙城镇朝霞路23号

联系电话：13566265215 0577-85822349

传真号码：0577-56848032

腾讯qq：344185797

阿里旺旺：wzclhuaxian