

# 腐竹厂污水处理一体化设备

产品名称	腐竹厂污水处理一体化设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	帝洁环保:帝洁环保 WSZ-8:WSZ-8 山东潍坊:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 腐竹厂污水处理一体化设备

#### 一、腐竹厂污水处理一体化设备——概述

豆类制品加工废水主要来源于洗豆水、泡豆水、浆渣分离水、压滤水、各生产容器的洗涤水、地面冲洗水等。废水特点是废水排放量大，\*\*物浓度高，成分较复杂。

#### 二、腐竹厂污水处理一体化设备——处理工艺

接触氧化技术是利用微生物群体附着在纤维填料的表面形成生物膜，在好氧条件下，废水流经滤料表面，废水中的\*\*物通过微生物的吸附、氧化、还原、合成过程，把废水中的\*\*物氧化成无机物二氧化碳和水。主要设备为维系好氧生物细菌的半软性填料及布气充氧系统。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果\*\*完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并且活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立填料，表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样\*\*物负荷条件下，对\*\*物去除，能提高空气中的氧在水中溶解度。接触氧化池中的生物种类是相当丰富的，包括细菌、原生动物、后生动物等。在正常运行时，生物相相对稳定，细菌与原生动物之间有着制约关系，如进水水质、水量发生突变以及受到其他因素的影响，生物相中各类生物比例发生变化，生物数量减少，预示着水处理效果降低。因此，通过对生物相的观察，可以及时发现运行中出现的问题，以便采取相应的防治与补救措施。膜生物反应器是将膜分离技术和生物处理技术直接相结合，几乎能将所有的微生物截留在生物反应器中，这使反应器中的生物污泥浓度较高，理论上污泥泥龄可以无限长，使出水的\*\*污染物含量降到较低，较有效地去除氮，对难降解的工业废水也非常有效。膜过滤作用使出水清澈透明，无悬浮物，可直接回用。

### 三、腐竹厂污水处理一体化设备——优势

- (1)处理工艺\*\*可靠，整体布局合理;
- (2)运行管理方便，出水水质稳定达标，处理成本较低;
- (3)整体设备、节能，管理方便、便于维修;
- (4)工艺简单、占地面积少、投资省、抗冲击负荷强;
- (5)兼顾环保效益与经济效益，不产生二次污染，有利于生态环境的保护。