

硅PU球场对地面基础有什么要求

产品名称	硅PU球场对地面基础有什么要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场对地面基础有什么要求

如此一来，这就要求水泥混凝土在施工中达到不积水、表面平整、强度高、不烂边，不起壳，不泛砂。

首先就是混凝土表面需达到C25及以上的强度，表面必需用机械提浆、机械收光，以控制表面的密实度，混凝土施工表面为轻微毛面。

而混凝土的平整度为按3米×3米分成网状，用塞尺测量大局部凹陷处不超过3mm，即为合格点，平整度合格率达到85%，即为合格。85%—94%为良，95%为优。

基础强度是地坪质量的关键，硅PU是将面层粘接在基础之上，基础强度不够，造成松动，粘接不牢，

硅PU随即便坏掉，千万不能由于表面不平整，再用水泥抹一层，这样容易使硅PU地坪起壳。

其次就是混凝土的坡度要求为用水准仪按设计标高等高线的位置抽测标高。

用方格网法实测标高。并计算出横向和纵向坡度，横向坡度及纵向坡度与设计坡度相差不超过1%为合格。

还有就是混凝土的密实度要求是大于95%，施工前，混凝土基础地面的含水量不能大于5%。

由于面层的总厚度只有几毫米，基础不平整肯定用面层材料填补，将造成面层厚度不一致，弹性不一样。

而基础积水，积水部份的硅PU表面颜色鲜艳，整体看上去跟花斑一样。

后是处理施工缝，千万不能造成烂边，烂边是造成硅PU松动的直接原因，需钢模支模，且不能松动，而伸缩缝是保障混凝土不开裂、不起凸的措施，需按要求施工。

营造出标准、美观的运动场地，每一道施工工序都要注重，尤其是混凝土基础地面，它决定了地面的质量。