

防火涂料 隧道专用防火涂料 厚型防火隔热涂料

产品名称	防火涂料 隧道专用防火涂料 厚型防火隔热涂料
公司名称	灵寿县宏波矿产品加工厂
价格	1700.00/吨
规格参数	类型:环保保温涂料 品牌:宏波 干燥时间 :12 (h)
公司地址	中国 河北 石家庄 灵寿县 燕川乡 冯官庄村
联系电话	86 0311 82610459 15100121290

产品详情

防火涂料是我们的核心产品、是我们的最新研发科技产品，详细信息请咨询：15100121290
031182610459

室内厚型钢结构防火涂料的商品信息

室内厚型钢结构防火涂料是我厂开发出的最新产品，它取代了以前厚型钢结构防火涂料双组份的施工工艺，使施工工艺变得更加简单易行，而且附着力强，耐火隔热性能好，25mm的涂层厚度耐火极限可以达到3个小时。

室内厚型钢结构防火涂料的产品组成

膨胀蛭石、高强度粘结剂、阻燃纤维、耐高温材料、隔热材料助干剂等复合原料制作而成，不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质。

室内厚型钢结构防火涂料的应用范围：可适用于建筑工程中钢结构构件的防火保护

室内厚型钢结构防火涂料的施工工艺

- 1、钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无尘土、无油污；

- 2、在施工现场先将涂料和水按（1：1.5）的比例充分搅拌均匀，最好使用电动搅拌器加以搅拌；
- 3、注意：为了涂料内的各种材料更好的分散溶解，需要等待三十分钟再搅拌一次然后进行喷涂；
- 4、该涂料的施工方法为喷涂法；
- 5、第一遍涂层厚度不能超过5mm，待第一遍涂层表干后再进行第二遍喷涂，涂层厚度可以适量加大，一般喷4-5遍可达到25mm；注意：配比搅拌均匀好的涂料应在12小时内使用完毕；
- 6、当天气温低于0 时，风力大于5级时不得施工；
- 7、施工应在通风良好的室内进行，当在室外施工时遇有雨天气时不能施工。

室内厚型钢结构防火涂料的耐火性能

涂层厚度25 mm，耐火极限不低于3小时，每平方米用量约为10公斤

室内厚型钢结构防火涂料的包装、贮存及运输

包装为纺织袋，每袋净重25公斤，运输和存放要注意防潮，有效期为六个月。