

耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀

产品名称	耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ673W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀用于磨煤机出口至燃烧器进口送粉管道上,除尘器气力除灰系统中落灰管道上和烟囱灰斗下部起切断气粉混合物流动的作用。气动高温插板门为圆形截面,故与管道对接后无袋状死角,不存在积粉现象,可保证煤粉系统的安全性;气动高温插板门有圆形、方形截面两种。

耐温1100度气动插板阀、高温排渣阀、气动刀型闸阀通常适用于,不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节、节流使用。插板阀对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下,可以引起阀门的振动,而振动,又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流,会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。

适用介质:

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。
- 6、电站除灰——用于灰渣浆。

