

## PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀

产品名称	PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:Z73H、Y-10NR 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

#### PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀概述

1、闸板部分露出外面，有利于密封的固定，使密封圈不容易脱落。2、部分闸板露在通道内，对流量没有影响，因为我们本身阀门是做全通径阀门，国家有标准，可以缩径，按缩径的面积比例，其实现通道面积大于缩径通道面积。3、如果闸板过于开上，可能会在关闭的时候，损坏密封。

PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。

PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀性能参数：

公称压力 PN壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80 四氟密封 180  
 硬密封 1100 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 PZ73W-10NR高温刀型闸阀、  
 高温刀闸阀、高温灰渣阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢阀板 不锈钢阀杆 不锈钢密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10NR高温刀型闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600