

金属干燥试验箱

产品名称	金属干燥试验箱
公司名称	上海瑞洽德科学仪器有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	LAC:LAC S:60/03 欧洲:捷克
公司地址	上海市青浦区香花桥街道郑一村7号7幢F区194室
联系电话	13386054965

产品详情

用途：

烘箱适用于干燥、硫化、预热、固化和其他多种材料的低温热处理应用。炉子配备了耐腐蚀耐机械性的不锈钢炉胆，确保了炉子具有较长的使用寿命，同时优化了炉内空间的水平通风，进一步统一炉内的平均温度分布。

标准配置：

HT40AL控制器（2个升温、2个保温）

电阻加热丝

恒温器

手动排气阀

手动吸气阀

K型热电偶

无接触式固态继电器

炉门配备有限位开关

支架

层板

可选附件：

Ht205控制器（30组程序，每组15个步骤，带LAN接口）

Ht200控制器（30组程序，每组25个步骤，带LAN和USB接口）

自动通风阀（需要配Ht200或Ht205控制器）

带有排风扇的烟囱和用来排烟的通风分流器（需配备HT200控制器或HT205控制器）

橡胶行业的升级改造

炉内可用空间的温度均匀性符合DIN 17052-1 C10-B13 T10

温度均匀性的测量协议

三通道数字温度记录仪

测量回路校准

RS232或EIA485接口（包括数据线）

HTMonit套件（软件+接口）

垫圈

电流表

额外的架子

万向轮

液压上开门

气动上开门

手动上开门

相对湿度测量

METREX气体分析器

炉门窥视孔

内部炉灯

单手关门

LAC型号Type LAC

温度max

容量Vol

外部尺寸(wxhxd)

内部尺寸(wxhxd)

输入Input

层板shelves

风扇fans

重量Weight

保护Protector

电压Voltage

L

mm

mm

kw

pc

pc

kg

V

S 60/02

200

60

1050x1350x950

450x300x450

2.0

1

1

60

16/1

230

S 100/02

200

100

1050x1550x1000

450x500x450

3.0

1

2

100

16/1

230

S 250/02

200

240

1400x1550x1200

800x500x600

4.0

1

1

250

16/3

400

S 400/02

200

380

1400x1750x1200

800x800x600

4.0

1

1

350

16/3

400

S 60/02

300

60

1050x1350x950

450x300x450

3.0

1

1

60

16/1

230

S 100/02

300

100

1050x1550x1000

450x500x450

3.0

1

2

100

16/1

230

S 250/02

300

240

1400x1550x1200

800x500x600

4.0

1

1

250

16/3

400

S 400/02

300

380

1400x1750x1200

800x800x600

6.0

1

1

350

16/3

400