

清远轻质砖批发 清远轻质砖 润合建材

产品名称	清远轻质砖批发 清远轻质砖 润合建材
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

产品详情

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发清远轻质砖

加气混凝土砌块施工要点

砌筑施工技术要领

- 1) 现浇混凝土结构的填充墙应在主体结构浇筑完成28d后开始砌筑，防止产生混凝土结构收缩裂缝。
- 2) 砌筑前砌块应喷水处理：加气混凝土砌块砌筑时，砌块含水率宜 $< 15\%$ ，如砌块干燥，砌筑前向砌筑面适量浇水。砌筑时禁止用水管对着砌块淋水，宜用小勺浇水或喷淋，浇水量控制控制方法：A，砌块渗水深度小于8mm；B，手摸有润泽感。采用砌筑砂浆时，砌体表面可不用喷水处理。
- 3) 砌体底部处理：在砌块墙底部应用小块实心砌块砌筑(水泥砖)或C20细石混凝土脚坎（厨卫），其高度宜不小于200mm。
- 4) 不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌。加气混凝土砌块也不得与其他砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶局部采用小块实心砖砌筑不视为混砌。
- 5) 砌体灰缝要求：内外墙体灰缝应双面勾缝，缝深4-5mm；灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度为8-12mm，清远轻质砖，大不得大于15mm。
- 6) 砌体顶部斜顶砖要求：砌到接近上层梁、板底约200mm，浮砖压顶待下部砌体沉缩。在抹灰前（间隔时间不少于14天），宜用实心砖斜砌挤紧，砖倾斜度为60度左右，砂浆应饱满，如图所示：
- 7) 门窗洞口过梁设置要求：墙体门窗洞口及施工洞口上部均应设过梁，清远轻质砖供应，每边支撑长度不小于300mm。

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发清远轻质砖

加气砌块生产线的技术水平是行业领域的水平。加气砌块生产线生产的加气砌块制品以河沙、石灰粉、混凝土为首要原材料，将所有原材料经过研磨、搅拌、浇筑、切割、蒸压等工艺流程，制做出一种节能环保的新式自隔热保温建筑墙体材料。加气砌块生产线生产的加气砌块制品具备重量较轻、耐热、耐火性强、隔热性好、防火特性好、抗震等级功能好、抗渗等级特性好、抗钉、抗锚、固定特性好等特点，还具备作业便捷、可在加工性能强、可以减少房屋建筑总工程造价、提升房屋建筑使用的面积等优势。在我销推广砌块砖商品也是一个新的课题研究。混凝土、煤灰、石灰粉和熟石膏是砌块砖生产线常见的具体原材料，既能解决废渣，清远轻质砖批发，又能节约资源，保护生态环境，获得较好的经济效益，清远轻质砖厂家，是替代传统式实心粘土砖的理想化建筑墙体材料。与此同时，多年来取得了中国改革创新现行政策、税收优惠和生态环境保护现行政策的支持。

加气砖选润合——佛山市润合建材有限公司主营加气砖批发清远轻质砖

加气砖的施工技术要求

在加气砖的施工过程中，要注意先整理场所，保持清洁，施工中混凝土加气砖与钢筋混凝土或墙体连接时，可采用6根钢筋或L型铁件，避免坠落。

每块加气砖砌体，用水平尺和橡皮锤检查水平和平直位置，使上下皮错缝搭接。当加气砖进行砌筑时，砌砖水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。混凝土加气砖墙顶面与钢筋混凝土梁板之间可采用刚性连接或柔性连接。在加气混凝土砌块施工现场搅拌砂浆和混凝土时，搅拌机需要有密闭的防风隔音围护设施，并安装除尘装置。

水泥、粉煤灰或添加剂等材料需要存放在防潮、不易扬尘的仓库。砂石水泥、粉状外加剂、石灰等材料露天堆放时，需进行覆盖作业。施工现场道路和料场地面应进行硬化作业，并经常洒水保持现场清洁。

清远轻质砖批发-清远轻质砖-润合建材由佛山市润合建材有限公司提供。佛山市润合建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事轻质砖厂家，三虎水泥厂家，水泥厂家的厂家，欢迎来电咨询。