

生产销售 全面砂坯布 人造棉砂坯布

产品名称	生产销售 全面砂坯布 人造棉砂坯布
公司名称	盐城德成织布厂
价格	7.00/米
规格参数	梳棉工艺:精梳 成分及含量:60%棉40%涤纶 纱支:11*16
公司地址	盐城市盐都区大冈镇新军北路
联系电话	13921845618

产品详情

印染加工用的本色棉布。工业上的坯布一般是指布料，或者是层压的坯布，上胶的坯布等。面料长度方向经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；面料宽度方向纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密 坯布度）；密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45x45/108x58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3种所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45x45/108x58/60”即幅宽为60英寸。克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（oz）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。