

广西来宾河道围护支护仿古彩砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广西来宾河道围护支护仿古彩砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

随着城市建设和园林景观的发展，免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖等建筑材料的需求量也日益增加。广西东联砦源建筑材料有限公司作为专业的水泥砖厂家，为满足市场需求，特推出广西来宾河道围护支护仿古彩砖，以质量保障赢得全国销售。

广西来宾河道围护支护仿古彩砖具有多项优点，产品参数如下：

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

广西来宾河道围护支护仿古彩砖的特点与制作工艺使其在市场上脱颖而出。

，我们采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，经过加压成型后，再经过密封养护的工艺，确保产品质量和强度。产品经过密封养护后，具有耐候、防火、抗震、保温和环保等特点，能够满足各种复杂环境下的使用需求。

，广西来宾河道围护支护仿古彩砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。无论是市区的住宅小区还是乡村的庭院景观，都可以使用我们的产品进行围护和支护工作。产品坚固耐用，美观大方，能够有效地提升环境质量，并起到一定的装饰作用。

最后，广西来宾河道围护支护仿古彩砖的重量适中，每块砖约为2.5-3kg，便于搬运和施工。而且，产品抗压强度可达7.25Mpa-19.6Mpa，具有良好的承载能力和安全性，可以放心使用。

在广西东联砗源建筑材料有限公司，我们注重产品质量，严格按照10型震动加压成型与密封养护生产线进行生产，保证产品的一致性和稳定性。 ，我们也提供全国销售服务，为客户提供便捷的购买渠道和及时的售后支持。

综上所述，广西来宾河道围护支护仿古彩砖作为一款免烧实心砖，在重量、抗压强度、主要用途、生产线以及制作工艺等方面均表现出色。其耐候、防火、抗震、保温和环保等特点使其具备广泛的使用范围。我们诚挚邀请您亲临广西东联砗源建筑材料有限公司，选购广西来宾河道围护支护仿古彩砖，开启高品质建筑材料的新征程！