广西昭平乡村改造提升景观古建筑砖 东联砼源现货

产品名称	广西昭平乡村改造提升景观古建筑砖 东联砼源现货
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砼源建筑材料有限公司是一家专业生产水泥砖的厂家，我们致力于提供优质的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，以满足广西昭平乡村改造提升景观古建筑的需求。在本文中，我们将从产品的特点、制作工艺和用途使用范围等方面向您介绍我们的产品。

产品特点

我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖具有以下特点：

耐候性：经过特殊制作工艺，我们的砖块能够承受恶劣天气条件和长时间的使用。
防火性：由于采用了高质量的复合硅酸盐水泥和粉煤灰，我们的产品具有很好的防火性能。
抗震性：采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品具有较高的抗震性能。
保温性：砖块的密度适中，可以有效隔绝热量传导，提供良好的保温性能。
环保性：我们的产品采用环保材料制作，不含有害物质，符合国家环保标准。 制作工艺

在生产过程中，我们采用了10型震动加压成型与密封养护工艺。制作过程中使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原料，经过加压成型和密封养护工序，以确保产品质量的稳定性和耐久性。

用途使用范围

我们的产品主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断，为昭平乡村改造提升景观古建筑提供稳定可靠的建筑材料。

产品参数 参数名称 参数值
重量 2.5-3kg/块
抗压强度 7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过充分了解我们产品的特点、制作工艺和用途使用范围，您可以选择适合您需求的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖。我们坚持以质量为先导，为客户提供高品质的砖块产品。如果您有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。我们期待与您合作！