

高速稳定乘客电梯 广州西奥

产品名称	高速稳定乘客电梯 广州西奥
公司名称	广州市西奥电梯有限公司
价格	190000.00/辆
规格参数	品牌:广州西奥 用途:乘客电梯 驱动方式:拽引式
公司地址	广东广州市天河区广州市科韵路棠安188号乐天大厦7楼
联系电话	86 020 38337423

产品详情

技术规格书（方案一）

基本规格

电梯型号：tkj1000/1.75-jxw交流变频调压调速乘客电梯

载重量：1000kg

速 度：1.75m/s

控制方式：微电脑串行通讯单控

井道尺寸：（宽×深）2100 mm×2200 mm

轿厢尺寸：（宽×深×高）1600mm×1480mm×2400mm

开门尺寸：（宽×高）980mm×2100mm

开门方式：中分

曳引比：2：1

停层站门数：14/14/14

台 数：50台

材料明细

轿厢设计：

轿厢型号：ts-j01

轿厢地面：2.0mmpvc大理石拼花地板

轿厢侧壁：优质304发纹不锈钢

轿厢前壁：优质304发纹不锈钢

轿厢门：优质304发纹不锈钢

轿厢后壁：优质304镜面不锈钢

轿厢地坎：硬质滑面铝合金踏板

轿厢通风：双轴流风机

层门、厅门配置

门 套：首层-14层 e50mm优质304发纹不锈钢小门套

层（厅）门：首层-14层 优质304发纹不锈钢

轿厢操纵箱、层楼指示器、厅门召唤盒：

操纵箱及层楼指示灯。

操纵箱：豪华不锈钢面板点阵显示

轿厢位置指层器：数码点阵式轿内指层器。

厅外召唤盒：豪华不锈钢面板点阵显示。

电梯主要部件清单

序号	部件名称	选用材料规格	优点说明
1	主机	沈阳蓝光wyt-v永磁同步主机	运行平衡、噪音小、稳定性好
2	控制系统	上海泰坛/重庆高冠32位微机串行控制系统/苏州默纳克一体化控制系统	处理多重安全防护装置有较强抗干扰、防运行可靠高效、低故障率
3	拖动系统	法国施耐德/日本安川同步主机专用变频器	安全、舒适、快捷、
4	电器接触器	富士系列接触器	电器触点使用寿命长带灭电弧功能
5	电梯门机	广州朗信门机，采用日本松下一体化变频控制系统	开关门平稳，可靠性速度可任意调整，稳电阻门机故障率小80%
6	安全紧急装置	广东产安全钳、限速器，夹绳器，底坑装置，2组减震液压缓冲器（1.5m以上）	出现严重的故障时，减少电梯的损坏和保护物的安全
7	电梯防夹人保护装置	浙江微科红外线光幕保护装置	安全可靠，动作灵敏
8	电梯导轨	塞维拉集团电梯专用，导轨t75型，付导轨5kg空心轨	强度高、抗震性好
9	电梯拖动钢丝绳	天津第一钢丝绳厂生产	有较强抗拉性、耐磨力强
10	轿厢、轿门装饰	进口优质发纹不锈钢	美观、耐用、减小噪音
11	厅门门板	进口优质发纹不锈钢	美观、耐用、减小噪音
12	厅门门套	进口优质发纹不锈钢小门套（50mm）	美观、耐用、减小噪音
13	吊顶	豪华吊顶，产地：无锡	设计独特、工艺精美
14	轿门、厅门	硬质滑面铝合金踏板	美观、坚固耐用
15	厅门门锁	选用广州朗信门锁	故障少、保养容易
16	轿厢操纵箱，厅门召唤盒	上海贝思特发纹不锈钢面板、轻触按钮、点阵显示	美观、耐用、故障少
17	通讯系统	32位微机串行通讯系统	布线少、故障低、功能强
18	电梯其它部件	按国标gb7588生产，参照iso9001标准制造	全部能通过技术监督

tkj型电梯标准功能配置

全集选控制运行功能	轿顶检修操作	层高自测定功能
超载报警功能	轿内检修操作功能	消防迫降功能
超载保护功能	机房内检修操作功能	电动机空转保护功能
起速电气保护功能	满载直驶运行功能	位置异常校正功能
光幕触板保护功能	警铃报警功能	停车在非门区报警功能
门过载保护功能	轿内照明控制功能	停电应急照明功能
开关门时间超常保护功能	故障自动检测功能	五方通话功能
自动返回基站功能	电梯上行超速保护功能	

附加功能

规格配置表编号1	
fe	消防服务
备注	

一、产品的技术标准，质量要求见现行gb7588。

最终以双方确认的营业设计土建图样为准。井道结构说明：

- 1、框架砖混结构，包括砖墙结构时应根据总体布置间距设置高为300mm的混凝土圈梁。
- 2、需方未按双方确认的营业设计土建图样设计和施工，由此产生的一切后果需由需方负责整改。
- 3、土建中出现两台电梯共用一个井道时，按电梯土建基数要求配置隔离网。
- 4、本产品的技术标准、质量要求和安装验收标准见gb7588、gb10058、gb10059、gb10060。