

低压热缩套管 热缩管 热收缩管 套管 125°

产品名称	低压热缩套管 热缩管 热收缩管 套管 125°
公司名称	乐清市柳市镇鸿武电器厂
价格	.00/米
规格参数	加工定制:否 品牌:华普 型号:热缩套管
公司地址	浙江乐清市柳市镇
联系电话	86 0577 62671797 18767772470

产品详情

产品名称：热缩套管(环保)；产品规格：例如：直径3.0mm（收缩前内径为 $3.0 \pm 0.3\text{mm}$ ，壁厚 $0.2 \pm 0.05\text{mm}$ ；完全收缩后最小直径是1.5mm，壁厚0.4mm）；温度范围：-55 ~ 125 ；额定电压：600v；收缩比率：横向收缩率 50%，纵向收缩率 8%；产品包装：25米/50米/100米/200米一卷；产品颜色：黑色；使用窍门：小直径、短头，可以用打火机来完成收缩；大直径或较长数量多的热缩管，可用热风筒/热风枪进行批量收缩处理；产品特点：具有优良的阻燃、环保、绝缘、柔软、性能稳定、收缩温度低,收缩快等优点；应用范围：广泛应用于电线连接，焊点保护，电线端部、线束、电子器件防护和绝缘处理；金属产品的防锈、防腐蚀处理，电线标示或标色等。

规格	热缩最大值	数量（米）	规格	热缩最大值	数量（米）
		卷			卷
1	1.5	200	18	9	100
1.5	0.75	200	20	10	100
2	1	200	22	11	50
2.5	1.25	200	25	12.5	25
3	1.5	200	28	14	25
4	2	200	30	15	25
5	2.5	100	35	17.5	25
6	3	100	40	20	25
7	3.5	100	50	25	25
8	4	100	60	30	25
9	4.5	100	70	35	25
10	5	100	80	40	25
11	5.5	100	90	45	25
12	6	100	100	50	25

14	7	100	120	60	25
16	8	100	150	75	25