

# 企业集采同丰防水金属软管 平包塑金属软管 环保阻燃金属软管

产品名称	企业集采同丰防水金属软管 平包塑金属软管 环保阻燃金属软管
公司名称	慈溪市横河镇同丰金属软管厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:同丰 型号:tf0325sd
公司地址	浙江省慈溪市横河镇秦堰
联系电话	86-574-63267415 13805810599 13805810599

## 产品详情

### 产品图片

产品名称:包塑金属软管产品材质:(内层)采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理;(外层)采用pvc原料(抗紫外线、防老化)。产品颜色:黑色、灰色、黄色及其它颜色可选。工作温度:-40 ~ +160。产品特性:1、同丰包塑软管有极佳之防水、绝缘性,抗拉性。2、同丰包塑软管表面采用pvc材料,且pvc塑料中添加了防火阻燃剂。3、同丰包塑软管结构为单扣和双扣型,增加抗拉强度、不容易折断或变形。4、同丰包塑软管弯曲性能好,内部平滑构造,在穿引电线电缆时容易通过。5、同丰包塑软管防水、防油、防腐蚀,密封性好,产品美观,结构紧密。应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动化控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通信系统,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护。产品用途:广泛应用于精密仪器仪表配线,电力,电线,塑料,橡胶等行业的电线及电器保护。保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。

同丰包塑金属软管选型参数

同丰案例

### 产品优势介绍

### 同丰金属软管系列产品介绍

同丰金属软管系列产品介绍：1.多种材质可供选择:不锈钢、镀锌钢带、铝、铜。2.具高抗拉、抗破坏性强、抗疲劳性能高、耐高温、耐冲击、耐腐蚀强、可抵抗不当性扭转损坏等特点3.可根据不同行业要求,在套管外加以pvc披覆或编织网,以达到防水防爆的功能。4.挠性好,柔软顺滑、易于安装定位。5.可直接施工铺设,不需预埋管线。6.内表面平滑,易于穿插电线、配套各种接头及接线盒,方便施工。7.具设计先进、结构牢固、性能稳定,具备优良的绝缘性能及高阻燃性和良好的防水性能等特点。

#### 单扣软管参数

结构:单扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用:广泛用于智能楼宇的综合布线及建筑装饰行业、石油、化工、铁路、建筑、电力、核能、冶金、纺织、印染、橡胶、塑料、造纸等行业之电线电缆安全保护。

单扣软管的结构图片：

同丰单扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)o.d.	(mm)o.d.+pvc	packing(m)
p030060s2d1	-	3.0	5.0	6.0	100
p040070s2d1	-	4.0	6.0	7.0	100
p046080s2d1	-	4.6	6.6	8.0	100
p050080s2d1	-	5.0	7.0	8.0	100
p054095s2d1	-	5.4	7.8	9.5	100
p059100s2d1	-	5.9	8.4	10.0	100
p066100s2d1	1/4	6.6	9.0	10.0	100
p095150s2d1	3/8	9.5	12.5	13.2	50
p125177s2d1	1/2	12.5	15.7	17.7	50
p161213s2d1	-	16.1	19.5	21.3	50
p191245s2d1	-	19.1	22.2	24.5	50
p208267s2d1	3/4	20.8	24.3	26.7	40
p220280s2d1	-	22.0	25.7	28.0	40
p260330s2d1	1	26.0	30.0	33.0	30
p340422s2d1	1-1/4	34.0	39.0	42.2	30
p390478s2d1	1-1/2	39.0	44.0	47.8	20
p510594s2d1	2	51.0	56.0	59.4	10
p630725s2d1	2-1/2	63.0	67.5	72.5	10

注：红色部分需要订购

#### 双扣软管参数

结构:双扣型材质:不锈钢其他材质:镀锌钢带、铝、铜应用：各类大中型集装箱船、大型液化气船、化学品船、滚装船、滚装卸船、客船、特种工作船；各种油轮、散货轮及各种军舰、潜艇、综合远洋测量船等舰船之配线保护。

双扣软管的结构图片：

同丰双扣不锈钢软管及包塑不锈钢软管技术参数：

type	inch	(mm)i.d.	(mm)od.
s040070c2s1	—	4.0	6.0
s046080c2s1	—	4.6	6.6
s050080c2s1	—	5.0	7.0
s054095c2s1	—	5.4	7.8
s059100c2s1	—	5.9	8.4
s066100c2s1	—	6.6	9.0
s095150c2s1	1/4"	9.5	12.5
s100150c2s1	3/8"	10.0	12.5
s125177c2s1	1/2"	12.5	15.7
s161213c2s1		16.1	19.5
s191245c2s1		19.1	22.2
s208267c2s1	3/4"	20.8	24.3
s220280c2s1		22.0	25.7
s260300c2s1	1"	26.0	30.0
s340390c2s1	1-1/4"	34.0	39.0
s390440c2s1	1-1/2"	39.0	44.0
s510560c2s1	2"	51.0	56.0
s630675c2s1	2-1/2"	63.0	67.5

同丰软管生产设备

同丰金属软管生产的产品有单、双扣型金属软管及相应的接头组成，产品在功能、性能、环保、安全、服务和法律上均符合国家和行业要求。解决了同类产品自然延伸的严重缺陷，将传统产品自然延伸率的150%降低到5%以内，更好的保护了内部线路和塑性管路。同丰软管根据德国金属软管机的特点，成功的开发了可适用各种不同材质的金属片材进行生产，材质有：不锈钢、镁铝合金、环保钢和精制黄铜等。产品规格从3mm—63mm，且填补了国内管径6mm以下线路保护软管的空白。

同丰软管检测设备

为了凸显同丰软管产品与市场上其他金属软管的不同，在权威实验室内进行了一系列的产品对比测试。测试项目有：拉力、压力、疲劳、撞击、阻燃、电阻、绝缘、高低温、硫酸铜、防脱钩等。

拉力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受5000n的拉力，而普通金属软管的最大可承受拉力为1000n。压力试验：从测试中我们可以看到，同丰软管的金属软管最大可承受2200n的压力，而普通金属软管的最大可承受压力为700n。防脱钩测试：此项测试我们在自然的环境下，以最简单的人工方式进行操作对比，同丰金属软管产品防脱钩的性能优异。疲劳测试：同丰软管的每一种金属软管，在开发测试阶段，都进行了几万次的摆动疲劳测试，保证每一个规格型号产品的使用寿命。

## 物流/快递说明

货物默认发送汽车物流(佳吉物流),客户需要自行提货。物流查询请电询周先生13958269499.快递产品默认发送申通快递:a.江浙沪:1公斤以内5元,续重每公斤1元;b.北京、天津、福建、江西、山东、安徽:1公斤以内10元,续重每公斤5元;c.河北、河南、山西、湖南、湖北、广东、广西、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、海南、重庆、四川、贵州、云南:1公斤以内12元,续重每公斤10元;d.内蒙古、甘肃、青海、宁夏:1公斤以内18元,续重每公斤18元;e.西藏、新疆、香港等:1公斤以内20元,续重每公斤20元。快递以每天的取件时间为17点左右,所以当天17点后拍下的商品原则上延至第二天发货。偶尔遇到特殊情况影响发货速度,凡请多多谅解!具体运费请在订购时电话联系:杨厂长  
0574-63026083,13805810599,邮件:tongfengruanguan@vip.126.com

## 联系方式

联系地址:浙江省宁波慈溪市横河镇秦堰老新屋43号

联系电话:0574-63026083

传真号码:0574-63265982

腾讯qq:270533874

阿里旺旺:tongfengruanguan

## 同丰软管提供的服务

**软管切割:**同丰软管可以根据客户的要求进行软管切割。**软管毛刺:**软管在切割过程中,软管的封口会产生毛刺,同丰会根据客户要求去除软管毛刺和锐利的边缘。**软管去油:**同丰软管在生产过程中使用水性动物脂肪润滑油。如果需要的话,我们可以使用超声波去除软管内部的润滑油**软管电抛光:**同丰软管可根据客户要求,对不锈钢软管进行电解抛光,使软管表面光亮。

**包塑编织:**同丰同样能够为客户提供软管表面pvc包塑及表面编织服务,非常感谢您长期以来对同丰不锈钢软管的大力支持与关心!

**组装接头:**同丰金属软管不仅可以切割定制软管长度,亦可定制特殊螺纹并组装软管与金属软管接头。

**零售业务:**同丰金属软管对单批次订货数量,客户收货城市亦可满足,除批发出厂外,亦接受零售与小批次订货,全国都可发货。