

萍乡科隆公司为您分享-耐酸陶瓷规整填料

产品名称	萍乡科隆公司为您分享-耐酸陶瓷规整填料
公司名称	江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆填料:江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司 定制尺寸:按客户要求定制 江西省萍乡市:江西省萍乡市芦溪县珠亭工业园
公司地址	江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区
联系电话	0799-6866338 18279990873

产品详情

萍乡科隆公司耐酸陶瓷规整填料性能

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司是一家集设计研发、生产设备自动化、安装售后服务专业化、技术指导标准化于一体的国内行业的、专业化的大型化工填料塔内件企业已有10余年资质。今天江西萍乡科隆公司小编为您分享耐酸陶瓷规整填料技术文章。

主图：耐酸陶瓷规整填料产品介绍：耐酸陶瓷规整波纹填料具有比表面积大，通量大、阻力小、效率高、耐腐蚀、耐高温（可达1000 以上），操作弹性大，放大效应不明显等优点。特别适用于对压降和理板数有严格要求的高温腐蚀性物料的精馏，吸收等分离过程。

耐酸陶瓷规整填料形状及结构介绍：耐酸陶瓷规整填料是由多层波纹形陶瓷薄板垂直反向地叠合在一起，整砌组成盘状。各层波纹板的波纹成45°倾斜，上下相邻的两盘成90°交错排列。由于具有独特的结构，有较大的比表面积，空隙率高。产品表面粗糙多孔，具有很好的毛细作用。即使在水溶液系统中也能有效润湿填料表面，能使液体加快流动、使填料滞液量降至最低，从而降低了过热、聚合和结焦的机会。

耐酸陶瓷规整填料产品性能优势：

1、分离效率高：较散堆填料有大得多的比表面积；2、流通量大：新塔设计可缩小塔直径，老塔改造可大幅度增加处理量；3、压降低：可大量节约能源，操作弹性大，放大效应不明显；4、强抗酸、碱尤其

是H₂S、环烷酸氯离子的腐蚀。5、适用于各种塔径；

【产品应用】：

陶瓷孔板波纹填料用于硫酸工业、氯碱化工、硝酸工业、石油炼油、石油化工、精细化工、天然气行业、环保等。如：吸收、化肥厂气体净化等大量本性介质的塔中；垃圾焚烧处理废气洗涤塔中采用125Y陶瓷孔板波纹填料；石油化工的异醇提取、气相脱氯塔采用400Y型产品、液化气碱洗塔、芳烃精馏、精馏、硝酸生产过程中的浓缩塔（300Y、250 Y型两种）、漂冷却塔（250 Y型）；氯碱工业PVC、烧碱项目中的中和塔、清净塔、泡沫脱酸塔等使用该产品后效率显著提高。