

苏州直供 德国BYK光泽度仪 4333 4446 三角度光泽度仪

产品名称	苏州直供 德国BYK光泽度仪 4333 4446 三角度光泽度仪
公司名称	昆山国晶电子有限公司
价格	20500.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:德国byk
公司地址	周市镇新镇金威广场29号
联系电话	13372154386

产品详情

德国byk公司便携式微型光泽度计测量适合于任何应用，该产品能对任何材料进行光泽测量 - 涂料、塑料、高放射的金属。它的测量范围被扩展到了2000光泽单位，保证了始终可靠的结果，符合国际标准并由din标准批准。

特点：小巧、方便使用

自动校准-随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结果无人为误差

单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差

记忆量大：999个读数

rs232接口可传送数据到个人电脑或打印机

电池寿命长，最多可达3000个读数

符合din标准，可追溯至bam和nrc

标准： astm d 523 d 2457 iso 2813 7668 din 67530 jis z 8741
--

技术参数：

型号	名称	光路	应用范围	测量孔径	测量范围	重复性	重现性
ag-4440	微型光泽计20°	20°	高光泽	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4442	微型光泽计60°	60°	中光泽	12x30mm	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4445	微型光泽计85°	85°	低光泽	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4446	微型多角度光泽计 20/60/85°	20/60/85°	各种光泽	12x60mm	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4454	微型光泽计45°	45°	薄膜/陶瓷	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4456	微型光泽计75°	75°	纸张/塑料	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4435	微型三角度光泽仪 (带膜厚测量)	20/60/80°	磁性及非磁性，测量范围：0 - 500微米	参阅单光路	20°：0-2000gu 60°：0-1000gu 80°：0-160gu	1%	2%

基本配置如下：

微型光泽仪，内含校准标准板的底座

校准证书，接口线，软件gloss-link或easy-link

操作手册，塑料携带箱，电池

ag-4446光泽仪特点：小巧、方便使用自动校准-随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结果无人误差单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差记忆量大：999个读数rs232接口可传送数据到个人电脑或打印机电池寿命长，最多可达3000个读数符合din标准，可追溯至bam和nrcag-4446光泽仪基本配置如下：微型光泽仪，内含校准标准板的底座，校准证书，接口线，软件gloss-link或easy-link，操作手册，塑料携带箱，电池尺寸（高×长×宽）：73x155x48 mm
重量：400gag-4446光泽仪标准：astm d 523 d 2457，iso 2813 7668，din 67530，jis z 8741