

80w 激光电源 , 激光电源80w , 激光切割雕刻机电源,通用激光电源

产品名称	80w 激光电源 , 激光电源80w , 激光切割雕刻机电源,通用激光电源
公司名称	东莞市迈创机电科技有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:迈通 型号:mt-dy80
公司地址	东莞市万江街道莫屋社区新村工业区新丰西三路A1号
联系电话	13528519370 13532444907

产品详情

激光切割雕刻机电源80w

一 主要特点：

定：每台电源都经过严格选材（主要零部件均为原装进口），多工序检测，低温实验，满载高温老化。

* 兼容性好：适应多家厂家的封离式co2激光管（80w）。

* 响应速度快：雕刻、切割效果好，且显著延长激光器寿命。

更：可选择高或低电平控制，利用ttl电平即可控制激光的启、停。激光功率控制简单，可以用0~5v模拟信号控制激光功率的大小，还可以用pwm（脉宽调制）信号加以控制。

能：电源本身具有保护开关，检测外部是否通水、通风等。在保护接地良好的情况下，电源可以短时间工作于开路状态。从而避免因激光管爆裂造成激光电源的损坏。

能：（选加）使用者不需拆开电源外壳，就可以简单判断激光电源是否正常工作，从而区分是激光管的故障，还是电源的故障。

* 应用领域：工艺品、亚克力、皮革、布料、橡胶版等材料的雕刻、切割等。

二 主要技术参数：

输入输入电压：ac220v或ac110v(订货时注明)

交流频率：47 ~ 440hz

冷态浪涌电流： 60a (ac220v输入) 30a (ac110v输入)

泄漏电流： 0.7ma(ac220v输入) 0.4ma(ac110v输入)

输出最大输出电压：dc40kv

最大输出电流：dc28ma

效率 90% (满载时)

响应速度 1ms (从开关信号给出到输出电流上升到设定电流90%的时间)

控制接口ttl电平开关检测、有效电平可高或低选择 (详见说明书)

绝缘耐压输入对比ac1500v、50hz，漏电流小于10ma、60秒不击穿

绝缘阻抗dc500v、 50 μ

保护可短时开路 (要求电源外壳接地良好，同时避免正极和机壳之间拉弧)

环境工作温度：-10 ~ 50 ，储存温度:-20 ~ 75 ，相对湿度：最高90%rh (非凝结状态)

冷却方式强制风冷

外形尺寸l x w x h=285*190*95(mm)

为什么选择我们

迈通激光是一家集中致力于激光机生产厂家，我们常年供应高质量低价格的激光管，激光电源，冷水机，激光零配件。我们的销售服务网点遍布全国，各地各地售后服务网点。我们的激光管常规产品：60w激光电源70w激光电源 80w激光电源 100w激光电源130w激光电源150w激光电源。非常规产品可根据客户的需求定制，产品种类齐全，货源充足。品质保证——每个激光电源在售出之前我们将对它的各项性能指标进行测试，确保到客户手上的都是优质的产品。跟进服务——在以后的合作中我们会根据客户的特点和要求，不断调整服务方式，改善服务质量，使客户满意。公司始终坚持“质量第一，信誉至上，价格合理”的宗旨，欢迎国内外新老客户来电来函咨询！

如何送货

龙邦快递，申通快递，48小时内发货！

我们的售后保障

激光电源免费保修1年，如有问题，请随时联系我们。

联系我们：

阿里旺旺：mactron0769

qq:282084974 qq:2576443271

email:282084974@qq.com; email:2576443271@qq.com

tel:0769-26384404mobile:15818389161 吕先生 mob:18672845808 赵先生